



ATASTAB[®] CAT 90

Composição

Polímero modificado.

Aplicación

SURFATA[®] CAT 90 catalizador organometálico utilizado en la fabricación de espumas flexibles de poliuretano.

Forma de Actuación

SURFATA[®] CL estabiliza la espuma durante el proceso de reacción.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido amarillo
Densidade 25 °C	1,25
Ponto de inflamação °C	>100

Los valores indicados en esta literatura técnica no representan especificaciones, sino datos típicos de producto. Consulte la ficha de especificaciones de producto.

Campos de Aplicación

- Espumas Flexibles

Características y Ventajas

- Catalizador para diferentes tipos de espuma.
- Fácil de manejar.

Transporte y Almacenamiento

Debe ser almacenado en local cubierto, ventilado, lejos de fuentes de calor e ignición. El producto debe ser mantenido en su embalaje original.



ATASTAB[®] CAT 90

Toxicidad y Manipulación

Sugerimos consultar la FDS.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], COMMAND[®], SURFATA[®] y **SURFATA DISPERSE** - Son marcas registradas de ATA Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.