

SURFATA[®] PL 212

Composição

Tensioactivo aniônico

Aplicación

SURFATA[®] PL 212 emulsionante para la polimerización en emulsión de acrílicos y PVA, también puede ser utilizado en adhesivos PSA con excelentes resultados.

Propiedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido incoloro a amarillo
Sólidos, %	30
Punto de inflamación, °C	> 100
Densidad, 25 °C (g/ml)	1,05
pH 5% acuoso	6,0 – 8,0

Los valores indicados no representan especificaciones, sino datos típicos. Consulte la hoja de especificaciones del producto.

Campos de Aplicación

- Polimerización en emulsión en particular de:
 - o Vinil acetatos
 - o Copolímeros acrílicos
 - o Homopolímeros acrílicos
 - o Estireno-acrílicos
 - o Estireno-butadienos

Características y Ventajas

- Reduce el tamaño de las partículas.
- Aumenta la resistencia mecánica y al agua.
- Incrementa la estabilidad química.
- Se puede utilizar como emulsionante único.
- Exento de APEO.

SURFATA[®] PL 212

Incorporación y Dosificación

Generalmente, la cantidad de emulsionante varía de 0,5 a 5%, pero esta cantidad puede variar según la cantidad de monómero, el proceso de producción y las propiedades deseadas del polímero.

Transporte y Almacenamiento

Puede presentar turbidez en almacenamiento, pero no hay interferencia en el desempeño del producto.

Debe almacenarse en un lugar cubierto, ventilado, lejos de fuentes de calor e ignición.

El producto debe conservarse en su envase original.

Toxicidad y Manejo

Consultar la hoja de seguridad.

Nota: Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna, ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluyendo lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, en especial derechos de patentes. No se prevé, ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía acerca de las propiedades del producto en el sentido legal. El funcionamiento del producto descrito en este documento debe ser verificado mediante pruebas.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], COMMAND[®], SURFATA[®] y SURFATA DISPERSE[®] - Son marcas registradas de ATA Assessoria Indústria e Comércio de Tenssoativos Ltda.