



SURFATA® PTI 77077

Composição

Mezcla de sólidos hidrófobos y polisiloxanos desespumantes.

Aplicación

SURFATA® PTI 77077 Antiespumante con silicona, sin compuestos orgánicos volátiles, para pinturas acuosas con emulsión, tintas de imprenta y barnices de sobreimpresión, así como para adhesivos con emulsión. Antiespumante con buena compatibilidad. Aplicación universal e incorporación sencilla.

Forma de Actuación

SURFATA® PTI 77077 actúa en la interfase líquido/aire impidiendo la formación de burbujas durante el proceso y aplicación.

Propriedades Típicas

Densidad, 25 °C (g/ml)	0,99
Tenor de sólidos, %	100
Punto de inflamación, °C	> 100

Los valores indicados en esta literatura técnica no representan especificaciones, sino datos típicos de producto. Consulte la ficha de especificaciones de producto.

Campos de Aplicación

Concentrados de pigmentos	✓✓
Coil coatings	✓✓
Sistemas acuosos en general	✓✓
Pintura automotriz	✓✓
Pinturas decorativas*	✓✓
Tintas gráficas	✓✓
Pinturas industriales	✓✓
Pinturas moviliarias	✓✓
Tintas UV/EB	✓✓

✓✓Recomendado ✓Adecuado

* Especialmente en esmaltes acuosos y sistemas de alto brillo.



SURFATA® PTI 77077

Características y Ventajas

- Incrementa la nivelación.
- Libre de silicona y aceite mineral.
- No afecta el brillo.
- Baja tendencia a formación de cráteres y otros defectos del filme.
- Puede ser adicionado en cualquier etapa del proceso.

Incorporación y dosificación

SURFATA® PTI 77077 puede ser incorporado en cualquier etapa del proceso, bajo fuerte agitación.

Porcentaje de uso sobre formulación	0,1 – 1 %
-------------------------------------	-----------

Transporte y Almacenamiento

Puede producirse separación y turbidez. Mezclar bien antes de usar.
Debe ser almacenado en local cubierto, ventilado, lejos de fuentes de calor e ignición.
El producto debe ser mantenido en su embalaje original.

Toxicidad y Manipulación

Sugerimos consultar la FDS.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN®, ATAMUL®, ATASTAB®, ATAWET®, COMMAND®, SURFATA® y SURFATA DISPERSE - Son marcas registradas de ATA Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.