

SURFATA® AG 5124 - SURFATA® AG 5127 SURFATA® AG 5130 - SURFATA® AG 5131

Composição

Poliarilfenóis com diferentes graus de etoxilação.

Aplicação

Dispersantes e emulsionantes versáteis no desenvolvimento de formulações agrícolas.

Propriedades Típicas

Produto	SURFATA® AG 5124	SURFATA® AG 5127	SURFATA® AG 5130	SURFATA® AG 5131
Aspecto, 25 °C	Líquido	Líquido âmbar	Líquido âmbar	Líquido âmbar
Teor de água, %	1 max.	1 max.	1 max.	1 max.
pH 5% aquoso	8,0	8,0		
Moles de EO	16	20	25	40
Ponto de inflamação, °C	> 100	> 100	> 100	> 100

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- EC – Concentrado Emulsionável
- EW – Emulsão em Água
- ME – Micro Emulsão
- SC – Suspensões Concentradas
- SE – Suspo Emulsões

Incorporação e Dosagem

Para uma melhor performance devem ser utilizados nas concentrações indicadas abaixo. Porém para a determinação da quantidade exata, devem ser realizados testes em laboratório.

% de uso sobre a formulação:	1 – 5
------------------------------	-------

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

SURFATA[®] AG 5124 - SURFATA[®] AG 5127 SURFATA[®] AG 5130 - SURFATA[®] AG 5131

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

SURFATA[®], SURFATA DISPERSE[®], ATAWET[®] e ATAMUL[®] - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.

