



COMMAND® DMS 35

Composição

Tetrasodium sulfosuccinamate.

Aplicação

COMMAND® DMS 35 é um surfactante que combina altas porções hidrofilicas e hidrofóbicas com excelente compatibilidade com ácidos e álcalis. Emulsificante, dispersante e solubilizador de hidrótipos. Emulsificante primário e secundário na polimerização em emulsão.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido incolor a âmbar
Teor de sólidos, %	35
pH, tal qual	6,0 – 9,0

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Mineração
- Polimerização em emulsão
- Defensivos e Fertilizantes
- Outras aplicações industriais

Características e Vantagens

- Melhora a estabilidade mecânica.
- Alta resistência à água.
- Excelentes propriedades reológicas em látex pigmentados.
- Livre de APE.
- Melhora a estabilidade do polímero.

Transporte e Armazenagem

O produto pode apresentar turbidez e gelificação durante a estocagem, porém não há interferência na performance do produto.

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição.

O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.



COMMAND® DMS 35

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN®, ATAMUL®, ATASTAB®, ATAWET®, COMMAND® SURFATA® e SURFATA DISPERSE® - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.