



On request for Cellulosic and Aluminum electrodes



UNIVERSAL 280 - 330 - 400 - 430



Three-phase DC welding units, on wheels, with cooling fan, suitable for welding all types of electrodes. Stepless control of the welding current by magnetic shunt.

Saldatrici carrellate trifasi a corrente continua. Ventilata. Ideali per la saldatura di tutti gli elettrodi commerciali. Regolazione lineare di saldatura mediante derivatore magnetico.

Rectificadores para soldar con electrodos, profesionales, trifásicos, con mango y ruedas, de corriente continua. Refrigerados por ventilador. Regulación lineal de la intensidad de soldadura.

Dreiphasige Gleichstrom-Schweißmaschinen. Fährbar, robust und zwangsbelüftet. Ideal zum verschweißen sämtlicher handelsüblicher Elektroden. Lineare Regulierung des Schweißstroms durch einen magnetischen Nebenwiderstand.

Poste à souder triphasé, à courant continu, sur roues, ventilé. Réglage continu du courant de soudage par shunt magnétique. Soudage de tous les types d'électrodes.

Трёхфазный сварочный аппарат постоянного тока с принудительным воздушным охлаждением, подходит для всех типов электродов. Плавная регулировка силы сварочного тока магнитным шунтом.

		UNIVERSAL 280	UNIVERSAL 330	UNIVERSAL 400	UNIVERSAL 430
	(3 ph)	230/400V 50/60Hz	230/400V 50/60Hz	230/400V 50/60Hz	230/400V 50/60Hz
Power 60%	KVA	13,2	16,5	21	23
U ₀	V	61 ÷ 66	65 ÷ 69	66 ÷ 73	70 ÷ 76
Amp. Min - Max	A	40 ÷ 260	50 ÷ 320	70 ÷ 370	55 ÷ 400
Amp. 60974-1	A	35% 260	35% 320	35% 370	35% 400
		60% 200	60% 245	60% 280	60% 305
		100% 155	100% 190	100% 220	100% 235
Ø E	mm	1,6 ÷ 5	2 ÷ 6	2 ÷ 6	2 ÷ 6
Insulation	-	H	H	H	H
Protec. Degree	-	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
	mm (LxWxH)	1000x520x595	1000x520x595	1000x520x595	1000x520x595
	mm (LxWxH)	985x410x550	985x410x550	985x410x550	985x410x550
	kg	92	105	119	128
Code	N°	99215027	99215028	99215029	99215030