

ABESCA ET80 FAST



ABESCA ET80 FAST – H2 – W1

BARRIERA SPARTITRAFFICO E BORDO LATERALE

Barriera di sicurezza stradale altezza 0,80 m. Livello di contenimento H2.

Ancorata su pavimentazione in conglomerato bituminoso con 8 chiodi, facilmente estraibili ed ispezionabili, per una profondità di soli **24 cm**.

Il sistema di collegamento FAST consente una veloce installazione, smontaggio e ripristino in caso di urto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

BARRIERA	ET80 FAST - H2 - W1
LUNGHEZZA	6,19 m
ALTEZZA	80 cm
BASE	50 cm
PESO	3100 kg
BARRIERA ANCORATA > n.8 chiodi infissi per 24 cm	✓
TERMINALI ANCORATI	✓
CERTIFICAZIONE CE	✓

CRASH TEST - EN 1317

ASI	B
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H2
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W1
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0,1 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VII
LUNGHEZZA DI PROVA (TERMINALI INCLUSI)	62 m