

De felbegeerde deuren.

De veelzijdige wereld van CarTeck sectionaaldeuren

ALWAYS THE BEST SOLUTION. YOUR SOLUTION.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

UW SPECIALIST IN DEUREN EN POORTEN.



Al meer dan 90 jaar produceert Teckentrup hoogwaardige deuren en poorten „Made in Germany“ voor heel Europa. Met onze expertise en technische kennis creëren wij duurzame standaard- of maatwerkoplossingen die altijd aan uw individuele eisen voldoen en meer veiligheid voor mensen en eigendommen bieden. Want onze producten in de segmenten Professional (deuren), Industrial (industriële poorten) en Home (garagedeuren) combineren de hoogste functionele kwaliteit met de modernste technologie. Wij onderscheiden ons niet alleen door een eenvoudige, digitale samenwerking, maar ook door een allround service waarop u altijd kunt vertrouwen: van de planning en offerteopstelling via de bestelling tot en met reparatie en onderhoud.



INHOUDSOPGAVE

Onze belofte	**04 – 05**
Designveelzijdigheid	**06 – 07**
Kleuren	08 – 09
Oppervlakken en structuren	10 – 13
Glaselementen	14 – 17
Openslaande deuren	18 – 21
Loopdeuren en zijdeuren	22 – 25
Veiligheidsaspecten	**26 – 27**
Verwerkingskwaliteit	28 – 29
Veiligheidskenmerken/technologie	30 – 31
Aandrijvingen en toebehoren	32 – 35
Verlichtingsconcepten	36 – 37
XL deuren, Smart Home, RC 2	38 – 39
Service-aanbod	**40 – 11**
Voor elke inbouwsituatie	42 – 43
Renovatie-oplossingen	44 – 45
Afmetingen en uitrusting	46 – 47






ALWAYS THE BEST SOLUTION. YOUR SOLUTION.

Of het nu gaat om ontwikkeling, productie of verkoop, of het nu om het geheel gaat of om een detail: het merk Teckentrup staat voor betrouwbaarheid, klantgerichtheid en oplossingsgerichtheid. Met digitale tools en doordachte concepten maken we de weg vrij voor de beste oplossing. Uw oplossing. Want uw eisen zijn onze drijfveer – of u nu architect, hoofdaannemer, dealer, monteur of opdrachtgever bent. Daarom stellen wij u vanaf het begin centraal in ons handelen. Samen ontwikkelen we nieuwe ideeën en ontwerpen we innovatieve oplossingen. Zo ontstaan producten die aan de behoeften voldoen en op maat gemaakte diensten die leven en waarden veiligstellen.

VEELZIJDIGHEID IN DESIGN LAAT NIETS TE WENSEN OVER

Met de combinatie van reliëf, oppervlaktestructuur en kleur creëert u een garagedeur met karakter. Extra beglazing zorgt niet alleen voor licht, maar maakt van uw deur ook een design highlight.

Design. Wij combineren functionaliteit met esthetiek. Want een goed design is innovatieve technologie die aan uw wensen voldoet. Onze garagedeuren openen nieuwe werelden en bieden veel individuele vormgevingsmogelijkheden.





ALTIJD PASSEND BIJ UW SMAAK



Alle kleuren ook verkrijgbaar als NCS kleuren



Ons kleurenpalet geeft u alle ontwerpvrijheid om de kleur van uw garagedeur af te stemmen op uw bestaande gevel, kozijn of voordeur: NCS- of RAL-kleuren naar keuze, actuele trendkleuren, metallic tinten of aantrekkelijke houtdecors - geen wens blijft onvervuld. De kleur van het deurblad is standaard verkeerswit (RAL 9016) aan de buitenzijde en grijswit (RAL 9002) aan de binnenzijde.

TRENDKLEUREN

Grijs aluminium
RAL 9007

Witaluminium
RAL 9006

Diepzwart
RAL 9005

Crème wit
RAL 9001

Sepiabruin
RAL 8014

Venstergrijs
RAL 7040

Kwartsgrijs
RAL 7039

Lichtgrijs
RAL 7035

Omber grijs
RAL 7022

Antracietgrijs
RAL 7016

Leigrijs
RAL 7015

Dennengroen
RAL 6009

Mosgroen
RAL 6005

Staalblauw
RAL 5011

VuurroodRAL 3000

HOUTDECORS

Houtdecor
Golden Oak TF

Houtdecor
Mahagoni CC

Houtdecor
Night Oak CC

Houtdecor
Winchester TF

Houtdecors gelakt in eindlaag.

METALLIC

TT 703
grijstint

TT 7016
Wrinkle Anthrazit

TT 9007
IceCrystal

TT 9016
Bling White

Trendkleuren met metallic effect en glimmende ijzerdeeltjes, niet hoogglanzend.

OPTISCH: ZONDER PROFILERING

De moderne optiek zonder profilering is bijzonder populair. Het beantwoordt aan de huidige trends in de woningbouw en biedt een elegante, tijdloze stijl.





Stijlvol: Hier past de kleur van de garagedeur perfect in het totaalbeeld.



Hier werd een opzettelijk contrast gecreëerd in termen van kleur van de garagedeur en de gevel van het huis.



Onderstaande structuren zijn verkrijgbaar.

woodgrain

stucco



micro-geprofileerd

glad

OPTISCH: MIDDENGROEF

Met de middengroef plaatst u discrete accenten op het deurbladoppervlak.
Dit is bijzonder doeltreffend bij zeer brede garagedeuren.



Mooi contrast in buitengewone huisstijl: De middengroef in RAL 9016 zorgt voor een extra accent.



Het woodgrain-oppervlak in combinatie met een venstergrijze middengroefoptiek.



Onderstaande structuren zijn verkrijgbaar.

woodgrain

stucco




micro-geprofileerd

glad



OPTISCH: HORIZONTALE PROFILERING

De horizontale profileringsoptiek met een gelijkmatige verdeling over het gehele deurblad biedt vele vormgevingsmogelijkheden.





De horizontale profileringsoptiek met zijn klassieke uitstraling past ook harmonieus in moderne bouwstijlen.



Op gladde, homogene gevels biedt de horizontale profileringoptiek een aantrekkelijk contrast.



Onderstaande structuren zijn verkrijgbaar.

woodgrain

stucco



micro-geprofileerd

glad

OPTISCH: CASSETTE

De klassieker: De cassette geeft niet alleen vorm aan de garagedeur, maar ook aan het hele aanzicht van het huis.



Hier zorgt de gelijkmatige rangschikking van de cassettes voor een harmonieuze totaalindruk.



De cassetteoptiek brengt hier, samen met de gevel van het huis, een mediterrane sfeer over.



Onderstaande structuren zijn verkrijgbaar.

woodgrain



BEGLAZINGEN

Helder glas, gesatineerd of gestructureerd glas, rond of hoekig: Ramen als individueel vormgevingselement zorgen voor uitzicht en natuurlijk daglicht.





De vierkante beglazing in een moderne deur in de look zonder profilering zorgt voor een frisse uitstraling.



Een nieuwe verflaag, een nieuwe deur met micro-profiel en roestvrij stalen ronde beglazing. De renovatie is klaar!

U kunt kiezen uit drie krasbestendige dubbele kunststofruiten.



Dubbele kunststofruiten
helder



Dubbele kunststofruiten
kristalstructuur



Dubbele kunststofruiten
gesatineerd

MEER VORMGEVINGSOPTIES VOOR U

Als harmonieuze integratie of als bewust contrast – afgestemd op de gevel, zijdeur, raam of toegangsdeur – spelen glazen elementen een doorslaggevende rol bij de totale architectuur van uw huis. Het glas is, zoals alle onderdelen, robuust en ongevoelig voor krassen en andere mechanische invloeden. De veelzijdigheid laat niets te wensen over.

RECHTHOEK 1



- ☑ Horizontale profilering
- ☑ Middengroef
- ☑ Zonder profilering
- ☑ Cassette

RECHTHOEK2



- ☑ Horizontale profilering
- ☑ Middengroef
- ☑ Zonder profilering
- ☐ Cassette

RECHTHOEK 3



- ☑ Horizontale profilering
- ☑ Middengroef
- ☑ Zonder profilering
- ☐ Cassette

KWADRAAT 1



- ☑ Horizontale profilering
- ☑ Middengroef
- ☑ Zonder profilering
- ☐ Cassette

KWADRAAT 2



- ☐ Horizontale profilering
- ☐ Middengroef
- ☑ Zonder profilering
- ☐ Cassette

RUITEN



- ☑ Horizontale profilering
- ☑ Middengroef
- ☑ Zonder profilering
- ☑ Cassette

ROEDEN IN KRUISVORM




- ☑ Horizontale profilering
- ☑ Middengroef
- ☑ Zonder profilering
- ☑ Cassette

ALUMINIUM LICHTBAND



- ☑ Horizontale profilering
- ☑ Middengroef
- ☑ Zonder profilering
- ☑ Cassette

RONDE BEGLAZING*



- ☐ Horizontale profilering
- ☐ Middengroef
- ☑ Zonder profilering
- ☐ Cassette

* in roestvrij staal

KIES UW OPTIMALE UITRUSTING

OVERZICHT	GSW 40								
OPTISCH	**Horizontale profilering of middengroef**				**Zonder profilering**				**Cassette**
OPPERVLAKKEN	**woodgrain**	**stucco**	**micro-geprofileerd**	**glad**	**woodgrain**	**stucco**	**micro-geprofileerd**	**glad**	**woodgrain**
Trendkleuren	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Houtdecors	–	–	–	■	–	–	–	■	■
RAL-/NCS-kleuren	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Beglazingsvarianten	7	7	7	7	9	9	9	9	4
Designtoepassingen	–	–	–	–	–	–	–	8	–
Inbraakwerend	standaard				standaard				standaard
Uitvoering in RC 2	optioneel				optioneel				optioneel
Vingerknelbeveiliging	standaard				standaard				standaard
4-zijdige afdichting	standaard				standaard				standaard
Meervoudig veerkanaal	standaard				standaard				standaard
Hoogwaardige veren	optioneel				optioneel				optioneel
Corrosiebescherming	standaard				standaard				standaard
Meervoudig verend dubbel kabelsysteem	standaard				standaard				standaard
Gepatenteerde excentrische rolhouder	standaard				standaard				standaard
Loopdeur	optioneel				optioneel				–
Zijdeur	optioneel				optioneel				optioneel
Greepgarnituren	optioneel				optioneel				optioneel



OPENSLAANDE DEUREN EN ZIJDEUREN

Voor een elegante update



1-vleugelig

Enkelvleugelige uitvoeringen voor zijdelingse toegang tot uw garage.

2-vleugelig

Dubbelvleugelige versies bieden gemakkelijke toegang.



Onze openslaande deuren en zijdeuren zijn onafhankelijk getest, gecertificeerd en CE-gemarkeerd volgens EN14351-1 en alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften.



Stijlvol en veilig

Als bouwelementen moeten voordeuren en garagedeuren veel functies vervullen en er goed uitzien. De Teckentrup openslaande deur scoort vooral goed bij de renovatie van oudere garages. De volledige binnenruimte van de garage kan optimaal worden benut omdat de deur naar buiten opengaat. De Teckentrup openslaande deur in 1- of 2-vleugelige uitvoering bieden een aantrekkelijk uiterlijk en functies zoals thermische isolatie, weerstand tegen windbelasting, waterdichtheid en optionele inbraakbeveiliging tot RC2.
Bij een openslaande deur met 2 vleugels kunnen naar keuze beide of slechts één deurvleugel worden geopend. Dit geeft een comfortabele toegang tot de garage. De uitstekende afwerking van de 2-vleugelige deuren wordt gecompleteerd door optisch bijpassende deuren voor zij-of achter ingang van uw garage.



KRUKGARNITUREN



Roestvrij stalen krukgarnituur



1500 mm 'D' greepstang



1500 mm 'D' greepstangen

Standaard uitgerust met een ronde handgreep in zwart en een veiligheidsslotcilinder.

Roestvrij stalen stangengreep in twee lengtes kunnen ook afzonderlijk of in paren worden toegevoegd om uw openslaande deur een moderne uitstraling te geven.



1800 mm 'D' greepstang



1800 mm 'D' greepstangen

KLEUREN

Met 16 RAL-kleuren en een metallickleur (TT 703) biedt ons kleurenpalet een brede waaier aan designmogelijkheden.

RAL 9007 | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9001 | RAL 8014

RAL 7040 | RAL 7039 | RAL 7035 | RAL 7022 | RAL 7016

RAL 7015 | RAL 6009 | RAL 6005 | RAL 5011 | RAL 3000

TT 703

De RAL-referenties voor de kleuren zijn slechts indicatief voor de dichtstbijzijnde vergelijkbare RAL-kleur. Door verschillende coatingprocessen, glansniveaus, ondergronden en texturen is het mogelijk dat kleuren niet overeenkomen met andere RAL-kleuren. Zelfs speciale RAL-, NCS- of andere kleuren komen mogelijk niet exact overeen.

SCHARNIEREN

Scharnieren worden standaard geleverd en zijn afgestemd op de kleur van de deur.
Scharnieren van roestvrij staal zijn als optie verkrijgbaar.



Constructie-scharnier




RVS scharnier

BEGLAZINGEN

Onze beglazingselementen zijn beschikbaar voor uw individuele ontwerpwensen. Alle raamelementen zijn gemaakt van gelaagd veiligheidsglas, zodat ook hier inbraakbeveiliging is gegarandeerd.



Standaard: beglazing met aluminium frame



Optioneel: beglazing met aluminium frame in roestvrij staal optiek




Ronde beglazing van roestvrij staal

Raamafmetingen hoekig:


190 mm x 1260 mm

545 mm x 345 mm



Raamafmeting rond:

ca. Ø 300mm







ZIJDEUREN MET HETZELFDE AANZICHT

Als uw garage een tweede ingang heeft of u bent van plan er een te maken, bestel dan tegelijkertijd een zijdeur met hetzelfde aanzicht. Of het nu een fiets of een kruiwagen is - niets staat een ongehinderde doorgang door de zijdeur van de garage in de weg. Gebruik ook het optionele 3-voudige vergrendeling en bescherm uw waardevolle spullen in de garage nog beter.

Uitvoering:

- Past bij de garagedeur, in een brede kleurenpallet
- Naar wens ook met beglazing
- Optioneel met inbraakwerende 3-voudige vergrendeling
- Kozijn- en vleugelframe gemaakt van hoogwaardige, geëxtrudeerde aluminium profielen in deurkleur
- Deurvullingen identiek aan de garagedeur
- Met een driezijdige omtrek, dubbele aanslagafdichting
- Vloerafdichting met identiek aanzicht met het garagedeurblad in EPDM kwaliteit
- Met kunststof krukgarnituur, slot en profielcilinder







Rotbestendige vloerafdichting
De vloerafdichting van elastisch en vorstbestendig EPDM-rubberprofiel vormt in combinatie met de oploop-drempel de bodemafsluiting.



Hoogwaardige scharnieren
Scharnieren van aluminium, met geborgde scharnierbouten, maken het moeilijk de deur open te wrikken, zijn verstelbaar en kunnen achteraf worden afgesteld.




Dubbele afdichting
Naast de afdichting van het deurblad rondom, is het deurkozijn ook voorzien van een 3-zijdige afdichting.



bijv. in horizontale profilering

Zijdeuren ook in 2-vleugelige uitvoering!



Inbouwafmetingen zijdeuren:


Deurhoogte	Sectiehoogte	*Afmeting x (greep)
2 500 mm	493 mm	935 mm
2 375 mm	469 mm	1 140 mm
2 250 mm	556 mm	1 035 mm
2 125 mm	523 mm	985 mm
2 000 mm	493 mm	935 mm
1 875 mm	469 mm	1 140 mm

* Greephoogte: waarde afhankelijk van de systeemas

Montage achter de dag uitsluitend naar binnen

Weergave loopvleugelig DIN links, loopvleugelig DIN rechts gespiegeld






Montage in de dag naar binnen of naar buiten openend

Weergave loopvleugelig DIN links, loopvleugelig DIN rechts gespiegeld







- **Nagenoeg vlakke optiek**
- **Hoogwaardige vormgeving in geanodiseerd aluminium**
- **Verborgen 2D-scharnieren**
- **Optioneel met 3-voudige vergrendeling**

LOOPDEUR GEÏNTEGREERD IN DE GARAGEDEUR

Als er geen plaats is voor een zijdeur naast de garagedeur, kunt u met een loopdeur de garage binnengaan zonder de garagedeur te openen. Het beschermt tegen warmteverlies, omdat bij het binnengaan niet de hele garagedeur geopend hoeft te worden. Loopdeuren kunnen alleen worden gebruikt op garagedeuren met elektrische aandrijving en bevinden zich altijd in het midden van de garagedeur.




Zeer stabiele lage drempel (ca. 45 mm)

Uitvoering:

- Netto standaardbreedtes NIEUW: 855 mm[1)] en 1000 mm
- Kozijn-/vleugelframe uit hoogwaardige geëxtrudeerd aluminium profielen in geanodiseerde kleur, E6/EV 1
- Deurvullingen identiek aan de garagedeur
- Dubbele deurafdichting
- Aluminium krukgarnituur, slot en profielcilinder
- Optioneel met 3-voudige vergrendeling[2)]
- Met deurdranger
- Verhoogde veiligheid door vingerknelbeveiliging
- Lage drempel 45 mm met doorlopende vloerafdichting tegen vuil en slagregen
- Opent zelfs als de vloer aan de buitenkant iets omhoog komt
- Gebruik met fotocel mogelijk

1) Bestelafmeting breedte garagedeur < 2250 mm: slechts 855 mm mogelijk
2) Voor deurhoogten 1760-1865 mm, 1876-1950 mm en 2001-2030 mm alleen mogelijk met 2 vergrendelingspunten

BEWEZEN VEILIGHEID OP ALLE NIVEAUS



Reken op meer veiligheid met een sterk pakket van vele afzonderlijke componenten. Kies voor onze innovatieve aandrijvingen met vele extra opties voor inbraakbeveiliging en sensorgestuurde ventilatiefunctie.


Vertrouw op effectieve LED-verlichting voor een groter gevoel van veiligheid in de garage. Profiteer van veiligheidsvoorzieningen voor inbraakbeveiliging, veel bedieningscomfort, sterke stabiliteit en gegarandeerde en geteste kwaliteit.

Wij combineren systeem met bescherming.

Onze garagedeuren stralen niet alleen veiligheid uit. Wij gaan nog een stap verder en ontwikkelen geïntegreerde beveiligingsconcepten – altijd een stap voor op de eisen.







EERSTEKLAS VAKMANSCHAP - BESTENDIG EN ROBUUST

- Extreem hoge stabiliteit door 40 mm dikke panelen in sandwichconstructie
- Energiebesparende thermische isolatie
- Vloerafdichting voor optimale bescherming tegen vocht
- PU-hardschuim met hoge sterkte biedt langdurige bescherming tegen corrosie
- Maximale buig- en torsiestijfheid
- Geschuimd volgens de standaardnorm voor industriële deuren
- Gegalvaniseerd plaatstaal van binnen en buiten gegrond

GELIJKMATIGE OPTIEK EN OPDELING VAN DE HORIZONTALE PROFILERING

Bij veel conventionele deuren leidt het verschillende uiterlijk van de horizontale profilering en de scheidingsvoeg tussen de secties tot een onsamenhangende totaalindruk.

Gelijkmatige afstanden zorgen voor een rustige uitstraling.








RONDOM AFGEDICHT - RONDOM BESCHERMD

In gesloten toestand dichten verticale kozijndichtingen, latei-afdichtingen, tussen-afdichtingen en vloerafdichtingen de deur aan alle zijden af. Hierdoor is de garage beter beschermd tegen slagregen en binnendringend vocht. Bovendien zorgt het 40 mm dikke deurblad voor een optimale thermische isolatie en een minimaal energieverlies.



Zijafdichting



Middenafdichting




Vloerafdichting



TECHNIEK & VEILIGHEID – AANDACHT VOOR DETAIL

Prestatiekenmerken CarTeck sectionaaldeuren		
Thermische isolatie (DIN EN ISO 12428)	Sectie: Deurblad of beglazing: Ingebouwde deur: * 10 m² garagedeuroppervlak zonder beglazing.	U_D = 0,56 W/m²K U_D = 0,95 W/m²K U_D = 1,48 W/m²K*
Luchtdoorlaatbaarheid (DIN EN 12426)	Klasse 2	
Windbelasting (DIN EN 12424)	Klasse 3	
Slagregendichtheid (DIN EN 12425)	Klasse 2	
Materiaalgedrag bij brand	Deurbladelement bouwmateriaalklasse B2	



1 Warmte- en regenbescherming / bovendorpelafdichting

In gesloten toestand is de deur volledig afgedicht tussen het lateipaneel en het bovenste deurpaneel. Hierdoor is de garage beter beschermd tegen slagregen en binnendringend vocht. In ruil daarvoor heeft de warmte geen kans om te ontsnappen.



2 Soepele deurloop / rolhouder

De rolhouders zijn gemaakt van slijtvaste speciale kunststof. Zij zorgen voor een onderhoudsvrije werking, dempen tegelijkertijd de loop van de deurrollen en dragen zo, samen met het geprofileerde veerkanaal, bij tot een stille en nauwelijks hoorbare deurloop.



3 Vingerknelbeveiliging binnen/buiten

De vingerknelbeveiliging vermijdt gevaarlijke openingen tussen de secties. Scharnierlipjes sluiten de middenscharnieren volledig af. Bovendien voorkomt een zijbeveiliging het per ongeluk ingrijpen tussen kozijn en de looprail.



4 Corrosiebescherming / afstandhouder

Een speciaal, verborgen kunststofelement ontkoppelt de verticale frames van de vloer. Of het nu na een regenbui is of bij binnensijpelend vocht – de constructie zorgt ervoor dat de voetzone constant lucht krijgt, snel droogt en zo duurzaam tegen corrosie beschermd is.



5 Technologie met profiel / veerkanaal

De speciale profilering van de veerkanaalplaten, in combinatie met speciale kunststofglijders, zorgt ervoor dat de sectionaaldeur zeer soepel en stil loopt. Het ingekapselde ontwerp van het veerkanaal voorkomt het binnendringen van vuil en verhoogt bovendien de duurzaamheid.



6 Dubbele zekering / meervoudig veersysteem

Het meervoudige veersysteem brengt het deurgewicht in elke situatie optimaal in balans. De dubbele staalkabels houden de deur altijd betrouwbaar vast, zelfs als de staalkabel of de veer breekt. Dit garandeert de goede werking van de sectionaaldeur: Deze kan ook in noodgevallen worden geopend en gesloten.



7 Verstevigingsprofiel (V70)

Om doorbuiging in direct zonlicht bij bredere deuren vanaf 4500 mm te voorkomen, wordt aanbevolen een verstevigingsprofiel aan de binnenzijde van de deur te gebruiken. Het verstevigingsprofiel wordt altijd gebruikt op het bovenste gedeelte.



8 Speciale console voor sectionaaldeuren

De speciale console verbindt het deurblad en de aandrijving voor een optimale spanning- en drukverdeling (in combinatie met 120 mm latei). Het gebruik wordt aanbevolen voor deurbreedtes vanaf 4500 mm, voor deuren in donkere kleuren of voor deuren die door hun oriëntatie gedurende lange perioden aan zonlicht worden blootgesteld.



9 Veiligheidsfotocel als veilige extra

Met de optionele fotocel stopt de deur onmiddellijk wanneer de lichtstraal wordt onderbroken. Wanneer de deur gesloten is, zijn de zender en ontvanger onzichtbaar en beschermd tegen beschadiging. Dankzij de eenvoudige clipbevestiging is de fotocel ook geschikt voor inbouw achteraf.

VEILIG BEDIENINGSCOMFORT MET NIEUWE AANDRIJFTECHNIEK





Uiterst efficiënt:
Energiebesparend dankzij een verbruik tot <1 watt in stand-by (afhankelijk van model)

CarTeck DRIVE

De intelligente CarTeck garagedeuropeners van Teckentrup zijn **"Made in Germany"** en kan universeel worden gebruikt voor sectionaaldeuren en kanteldeuren. Dankzij geoptimaliseerde snelheidsprofielen kunnen ze snel worden geopend en gesloten. De motorwagen beweegt op een vaste ketting, zodat er geen wrijvingsverlies of vermogensverlies is zoals bij een ketting.



"CarTeck Drive pro": Bedienings-eenheid voor wandmontage





ONTDEK ONZE NIEUWE DEURAANDRIJVINGEN EN HUN VELE VOORDELEN:

Sterk veiligheidsconcept:
- Automatische uitschakeling stopt de deur onmiddellijk in geval van obstakels
- Actieve tegendruk in geval van geforceerde opening van de deur

Verbeterd bedieningscomfort:
- Hoge loopsnelheid tot 240 mm/sec
- Vermindering van warmteverlies door snel openen en sluiten

Eenvoudige montage:
- Vastklikken in de rail zonder vastschroeven
- Slechts één aandrijfrail zonder mechanisch bewegende delen

Optionele toebehoren:
- Vergrendelbare magneet zorgt voor nog meer veiligheid
- Intelligente besturingstechniek voor talrijke instellingen

De nieuwe Teckentrup-aandrijvingen maken indruk met een breed scala aan toebehoren en functies:

- Schokbestendige handzender
- Parkeerpositielaser
- Extra verlichting
- Vochtigheidssensor
- Noodstroomvoorziening
- Fotocel
- Bewegingsmelder
- Alarmzoemer

Pearl
4-kanaals handzender



Pearl Twin
2-kanaals handzender

Meer toebehoren online bij www.teckentrup.nl

MEER BESCHERMING TEGEN INBRAAK, SCHIMMEL EN LAKSCHADE



STERK SIGNAAL

De alarmzoemer met luid akoestisch signaal voor een betere inbraakbeveiliging.

- Met eenvoudige montage op de duwarm en kabelverbinding met de wagen
- Met veelzijdige functionaliteit, bijv. als waarschuwingszoemer bij deurbeweging of alarm bij geopende loopdeur



Alarmzender



GOED GEVENTILEERD

De vochtigheidssensor detecteert de temperatuur en de vochtigheid in de garage.

- Automatische opening van de garagedeur door de loopwagen naar behoefte voor een perfecte circulatie
- Nadat de optimale waarde is bereikt, wordt de garagedeur gesloten en wordt het risico van schimmel en roest verminderd



Vochtigheidssensor



VEILIG PARKEREN

Het parkeerstandlicht helpt bij het veilig in- en uitparkeren.

- Optische parkeerhulp om het voertuig perfect in de garage te positioneren
- Actief tijdens het openingsproces en de ingestelde verlichtingsduur



Parkeerstandlicht

LED IT SHINE!



VOOR BINNEN: MAGNETISCHE LED-STRIPS

De magnetische Teckentrup LED-strips zorgen voor perfect licht in uw garage. Met de innovatieve LED-binnenverlichting van Teckentrup wordt uw garage een veilige plek om u thuis te voelen. 6000 lumen licht zorgt voor een heldere verlichting van de garage en een gevoel van veiligheid. Voor nog meer gemak schakelt de bewegingsmelder het licht automatisch aan en uit. LED-technologie biedt een efficiënt alternatief voor conventionele verlichtingssystemen Met een laag stroomverbruik zorgt dit voor een krachtige verlichting.

Uitpakken.
Aanklikken.
Inschakelen.

zonder LED-verlichting



met LED-verlichting





VOOR BUITEN:
BUITENVERLICHTING GARAGE

Onze nieuwe buitenverlichting creëert een doeltreffende, aangename en continue verlichting met 1500 lumen per meter. Aangezien de designlichtlijst aan de bovendorpel van de garage wordt bevestigd, kan met weinig moeite een upgrade van de garage worden gerealiseerd. Het wordt geactiveerd door een bewegingsdetector. Optioneel kan de buitenverlichting worden geïntegreerd in een Smart Home besturingssysteem. Dit betekent dat het licht op elk moment via de smartphone kan worden in- enuitgeschakeld en naar wens kan worden gedimd.

- **Verlichting van garagedeur en oprit**
- **Eenvoudige montage met clipbevestiging**
- **Energie-efficiënte LED's besparen elektriciteit**
- **Kan worden geïntegreerd in Smart Home-oplossingen**

Standaard spotverlichting



met LED-lichtlijst





SMART HOME VOOR GARAGEDEUREN



Van de verlichting tot de verwarmingsregeling tot het entertainmentsysteem: Smart Home is de trend van onze tijd. Zo kan bijvoorbeeld ook uw oude garagedeur gemakkelijk in een smart home-systeem worden geïntegreerd en via een smartphone worden bediend. Voor een behaaglijk comfort dat begint zodra u thuiskomt. Betrouwbare en veilige smart home-oplossingen voor een slimme integratie van onze CarTeck garagedeur in uw huisautomatisering. Bedien uw aandrijving eenvoudig en gemakkelijk met een app of browser via smartphone, tablet of pc. Onderweg of thuis. Alle functies en activiteiten met betrekking tot uw garagedeur zijn altijd gemakkelijk voor u beschikbaar.




DE PLUS IN VEILIGHEID VOOR UW GARAGE

Naast deuren en ramen proberen inbrekers vaak in te breken via de garagedeur. Daarom speelt inbraakbeveiliging ook bij garagedeuren een belangrijke rol. Met name als er materiële goederen in de garage zijn opgeslagen of als deze via een tussendeur rechtstreeks toegang geeft tot de woning, kan dit aantrekkelijk zijn voor inbrekers. Als extra bescherming voor uw garagedeur, bieden wij nu onze gecertificeerde RC 2 beveiligingsapparatuur voor meer inbraakbeveiliging.

RC 2

Gecertificeerde Veiligheid



ONZE SERVICE VOOR UW BEHOEFTEN

Oplossingsgerichtheid betekent voor ons: service op maat voor onze klanten. In overeenstemming met uw wensen en behoeften bieden wij u een uitgebreid advies en vele kleine en grote serviceaanbiedingen voor de planning en montage van de op maat gemaakte CarTeck garagedeur. Onze gekwalificeerde gespecialiseerde partners zijn dicht bij u in de buurt en bieden service, montage, advies, showroom en onderhoud - alles uit één hand.

Service. Wij combineren snelheid met betrouwbaarheid. Met onze partners bieden wij u alles uit één hand, van online planning tot inbouw. U krijgt deskundig advies en altijd de beste service bij installatie en onderhoud.

VOOR ELKE INBOUWSITUATIE - ONGEACHT OF DIT NIEUWBOUW OF MODERNISERING BETREFT

- Veel standaardmaten en individuele maten, een perfecte pasvorm voor elke inbouwsituatie
- Slechts 120 mm bovenruimte nodig (deurblad neemt geen hoogte in)
- Vereiste zijdelingse ruimte 85 mm per zijde
- Inschuifdiepte afhankelijk van deurmaat
- Kortere inschuifdieptes op aanvraag mogelijk dankzij verkorte kozijnvariant voor handbediende deuren
- Kortere inschuifdieptes zijn ook mogelijk voor deuren met de CarTeck Drive-aandrijving door de aandrijfrail in te korten
- Breedte tot 6250 mm, hoogte tot 3000 mm






Deuren van formaat

Het maakt niet uit welke vorm uw deuropening heeft: De Car-Teck-sectionaaldeuren passen zich flexibel aan uw wensen aan - overigens ook voor garages met zeer lage lateien.





Gemakkelijker parkeren

Moderne auto's zijn tegenwoordig breder dan 20 jaar geleden, waardoor het moeilijk is om bij oude kanteldeuren in en uit te rijden. Niet zelden met schade aan het lakwerk tot gevolg. Met een CarTeck sectionaaldeur wint u extra ruimte aan de zijkant omdat het ruimteverslindende hefmechanisme van een kanteldeur niet meer nodig is.




Meer ruimte


Oude kanteldeur weg – en nu? Onze tip: Kies een moderne sectionaaldeur. Deze neemt veel minder plaats in bij het openen en sluiten. In tegenstelling tot de kanteldeur krijgt u meer parkeerruimte voor en in de garage en kunt u uw auto direct voor de deur parkeren.



Dubbel zo goed

Vooral bij dubbele garages maakt een sectionaaldeur het in- en uitparkeren gemakkelijker en creëert bovendien meer ruimte om in en uit te stappen.








ZORGELOZE RENOVATIE VOOR ALLE EISEN

Vervang uw oude garagedeur in slechts één dag! Neem contact op met een erkende Teckentrup dealer die u ter plaatse adviseert, de maten opneemt, de nieuwe deur voor u monteert en de oude deur op de juiste wijze afvoert.




FLEXIBELE RENOVATIEOPLOSSINGEN MET PROFIELEN- EN BEVESTIGINGSSETS

Ongeacht de bouwkundige situatie bieden wij u speciale profielen- en bevestigingssets waarmee uw nieuwe sectionaaldeur zonder problemen kan worden geïnstalleerd. Onze kozijnen passen zich aan elke bouwsituatie aan, onze profielen met breedtes van 85 en 120 mm dekken spleten tussen het kozijn en de muur af en onze speciale hoeken verbergen broos metselwerk.




Montage in de dag:
Renovatieprofiel 85 mm

- Inbouw mogelijk in de opening (geen aanslag nodig)
- Gebruik van gunstige standaard-/renovatiematen
- Maakt afdekken van spleten tot 30 mm tussen kozijn en muur mogelijk




Montage voor de dag:
Renovatieprofiel 120 mm

- Overgangsprofiel tussen metselwerk en kozijn
- Geprefabriceerde garage-oplossing
- Gebruik van gunstige standaard-/renovatiematen
- Eenvoudige montage door gebruik van de bestaande kozijngaten, exacte uitlijning door middel van bevestigingsprofielen




Montage achter de dag:
Renovatiehoek


- Gunstige en nette bekleding van afgebrokkelde muurkanten
- Visueel aantrekkelijk totaalbeeld, passend bij het garagesysteem
- Snelle en eenvoudige montage



Renovatie kozijn

Als de garagedeur volledig in de dag wordt geïnstalleerd, is het renovatie kozijn de perfecte oplossing. Dit kozijn heeft geen gaten aan de zichtzijde en kan uiteraard worden geleverd in de bijpassende kleur van uw keuze. De montage-inspanning van een extra kozijn bekleding vervalt.





Vrije breedte (= bestelafmeting) De vrije breedte is de afstand tussen de afgewerkte linker-en rechter openingsrand. Denk bij het plannen aan het aanbrengen van pleisterwerk indien nodig.

H **Vrije hoogte (= bestelmaat)** De vrije hoogte komt overeen met de afstand van de bovenrand van de afgewerkte vloer tot de onderrand van de latei. Overweeg bij de planning ook de afstand te verkleinen indien er nog een cementdekvloer of asfalt moet worden aangebracht.

S **Benodigde latei** Voor zeer grote deuren zorgen versterkte rolhouders voor het duurzame functioneren. Voor deuren met 4-voudige veersystemen neemt de standaard lateihoogte met 25 mm toe tot 145 mm. Voor deuren met handbediening is de standaard latei 120 mm (145 mm voor 4-voudige veersystemen), of 240 mm.

Bij grote deuren > 5500 mm kunt u kiezen tussen 120 mm of 240 mm lateivarianten.

Deurafmetingen en inbouwdiepten (kozijn) zonder CarTeck aandrijving (in mm)

Hoogte (mm)																				
3000 mm	3610													3610						
2875 mm																				
2750 mm																				
2625 mm	3130	3610	3130					3610	3130						3610	3610				
2500 mm																			3620	
2375 mm		3130															3130		3495	
2250 mm		2742				3130			2742			3130		2742					3370	
2125 mm	2742	2617				2742		2617				2742				3130	2617		3245	
2000 mm		2479				2617		2479			2742	2617					2479		3120	
1875 mm	2416				2617			2416			2617					2416			2995	
Breedte (mm)	2000	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250

min. bouwdiepte met aandrijving CarTeck Drive = bestelmaat hoogte +1240 mm
min. bouwdiepte met aandrijving CarTeck Drive voor deuren vanaf 5500 mm = bestelmaat hoogte +1326 mm
min. bouwdiepte met aandrijving CarTeck Drive pro+ = bestelmaat hoogte +1000 mm
Deurbediening vanaf 5500 mm alleen met aandrijving

Op aanvraag zijn ook kleinere inbouwdieptes mogelijk voor handbediende deuren dankzij de verkorte kozijnvariant (niet mogelijk voor garagedeuren > 5500 mm).

Gedetailleerde installatiegegevens kunt u vinden in de prijslijst.

CarTeck sectionaaldeur			
Inbouw in	Metselwerk, beton, cellenbeton, houtskeletbouw		
Thermische isolatie	0,56 W/(m²K) sectie 40 mm	0,95 W/(m²K) alleen deurblad	1,48 W/(m²K) complete deur, deuroppervlak 10 m²
Windbelastingsklasse	WLK 3 volgens DIN EN 12424		
Bestelafmeting breedte/ hoogte in mm (aanbevolen bouwafmeting)	B 2000 mm – 6250 mm, H 1875 mm – 3000 mm (maximale deurgrootte afhankelijk van gewicht)		
Min. lateihoogte in mm	Met aandrijving: 120 mm Bij handbediening en benodigde latei 240 mm: -25 mm vrije doorgangshoogte Bij handbediening en benodigde latei 120 mm: -180 mm vrije doorgangshoogte Alternatief met deurstopper - 80 mm vrije doorgangshoogte		
Min. zijdelingse overstek	85 mm		
Deurblad	Afzonderlijke dubbelwandige deursecties van verzinkt plaatstaal, bouwdiepte van de secties 40 mm, PU-geschuimd, garagedeur met 4-zijdige afdichting rondom		
Deurbladdikte	40 mm		
Inbraakwerend	Ja - TÜV-getest volgens de ttz-richtlijn		
Vingerknelbeveiliging	Binnen en buiten volgens DIN EN 12604		
Optisch	Horizontale profilering, middengroef, zonder profilering, cassette		
Oppervlakken	- Binnen: stucco - Standaard kleur binnen: gegalvaniseerd met transparante beschermfolie - Buiten: woodgrain, stucco, micro-geprofileerd, glad	- Standaardkleur buiten: Eindcoating verkeerswit - Trendkleuren, NCS en RAL naar keuze - Deursluiting door vloerafdichting in vries- en rotbestendige APTK-kwaliteit	
Glaselementen	- Krasbestendige dubbele kunststofruiten: helder, met kristalstructuur en gesatineerd - Met wit polyurethaan kader of aluminium lichtband	- 4 basisvormen: Rechthoek, roede, kwadrant, rond (niet beschikbaar voor alle optieken) - Ronde beglazing met roestvrij staal kader	
Speciale uitrusting	Geïntegreerde loopdeur met lage drempel (naar buiten openend)		

Zijdeuren sectionaaldeuren		
	(1-vleugelig)	(2-vleugelig)
Inbouw in	Metselwerk, beton, cellenbeton, staalconstructie, houtskeletbouw, montage in/achter de dag mogelijk	Metselwerk, beton, cellenbeton, staalconstructie, houtskeletbouw, montage in/achter de dag mogelijk
Bestelafmeting breedte/hoogte in mm (bouwafmeting)	Buitenmaat frame B 875 mm – 1400 mm, H 1925 mm – 2550 mm	Buitenmaat frame: B 1400 mm – 2500 mm, H 1925 mm – 2300 mm
Deurblad	Gemaakt van dubbelwandige stalen lamellen, gegalvaniseerd plaatstaal	Gemaakt van dubbelwandige stalen lamellen, gegalvaniseerd plaatstaal
Deurbladdikte	40 mm	40 mm
Optisch	Horizontale profilering, middengroef, zonder profilering, cassette	Horizontale profilering, middengroef, zonder profilering, cassette
Oppervlakken	- Binnen: stucco - Buiten: aanzicht identiek aan deur GSW - Deursluiting door vloerafdichting in vries- en rotbestendige APTK-kwaliteit	- Binnen: stucco - Buiten: aanzicht identiek aan deur GSW - Deursluiting door vloerafdichting in vries- en rotbestendige APTK-kwaliteit
Glaselementen	- Krasbestendige dubbele kunststofruiten: helder, met kristalstructuur en gesatineerd - 4 basisvormen: rechthoek, roede, kwadrant, rond (niet beschikbaar voor alle optieken) - Met wit polyurethaan kader of aluminium lichtband - Ronde beglazing met roestvrij staal kader	- Krasbestendige dubbele kunststofruiten: helder, met kristalstructuur en gesatineerd - 4 basisvormen: rechthoek, roede, kwadrant, rond (niet beschikbaar voor alle optieken) - Met wit polyurethaan kader of aluminium lichtband - Ronde beglazing met roestvrij staal kader

Meer informatie, configuratoren en actuele aanbiedingen zijn te vinden op **www.teckentrup.nl**



Met onze CarTeck garagedeuren krijgt u de deur van uw dromen. De combinatie van technologie en esthetiek, geheel vervaardigd volgens uw individuele behoeften. Informeer u online, ontwerp en bestel via uw vakhandelaar. **www.teckentrup.nl**

Wij geven u graag advies.

Nr. 300558 Technische wijzigingen voorbehouden. 01/09/26 [NL] De productillustraties in deze brochure dienen als voorbeeld te worden beschouwd. Zij komen dus niet altijd overeen met het standaardaanbod wat de uitrusting betreft.

ALWAYS THE BEST SOLUTION. YOUR SOLUTION.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS