

Pare 1465

Runde Wand-/Deckenleuchte in bicolor Optik



Runde Wand-/Deckenleuchte in bicolor Optik, direkt-/indirektstrahlend. Gehäuse aus hochwertigem Aluminiumprofil mit farblich abgesetztem Blending. Die verfügbaren Farbkombinationen sind bei den Ausführungen aufgeführt. Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Zweiteiliges Leuchtengehäuse, montagefreundlich durch Bajonettbefestigung, ohne sichtbare Verschraubung. Leuchte mit 4 Kabeleinführungen für mittige und außermittige Einspeisung.

Technische Basisdaten

Bestückung	LED
Lebensdauer	80.000-100.000 h (L80), je nach Ausfuehrung
Schutzart	IP20; Tunable White: IP2X
Steuerung	ON/OFF; DALI; DALI Casambi; HF-Sensor; Tunable White
Gewicht	4,8
Eignung	Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.
Prüfung	Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Konstruktion und Ausstattung

LED-Modul mit einer Lebensdauer von 80.000 bis 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen)

mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000h und einer Effizienz von bis zu 94%. Verdrahtung halogenfrei auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich.

Ausführungen (76)

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
Farbe: bronziert-schwarz							
052 1 1025 L O-26	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off
052 1 1025 D O-26	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali
051 1 1025 L O-26	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off
051 1 1025 D O-26	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali
052 1 1053 L O-26	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	on-off
052 1 1053 D O-26	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali
051 1 1053 L O-26	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	on-off
051 1 1053 D O-26	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali
Farbe: schwarz-gold							

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
052 1 1025 L O-09	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off
052 1 1025 D O-09	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali
051 1 1025 L O-09	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off
051 1 1025 D O-09	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali
052 1 1053 L O-09	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	on-off
052 1 1053 D O-09	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali
051 1 1053 L O-09	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	on-off
051 1 1053 D O-09	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali
052 1 1025 B O-09	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali;casambi
051 1 1025 B O-09	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali;casambi
052 1 1053 B O-09	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali;casambi
051 1 1053 B O-09	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali;casambi
052 1 1025 R O-09	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off;dali
051 1 1025 R O-09	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off;dali
Farbe: schwarz-weiss							
058 1 1025 L O-09	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off
058 1 1025 D O-09	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali
057 1 1025 L O-09	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off
057 1 1025 D O-09	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali
058 1 1053 L O-09	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	on-off
058 1 1053 D O-09	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali
057 1 1053 L O-09	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	on-off
057 1 1053 D O-09	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali
058 1 1025 B O-09	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali;casambi
057 1 1025 B O-09	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali;casambi
058 1 1053 B O-09	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali;casambi
057 1 1053 B O-09	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali;casambi
058 1 1025 R O-09	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off;dali
057 1 1025 R O-09	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off;dali
055 1 1026 T O-09	Standard	D 410 × H 107	2415-2653	26	2700-6500	93-102	dali
056 1 1026 T O-09	Standard	D 410 × H 107	2415-2653	26	2700-6500	93-102	dali;casambi
Farbe: silber-weiss							
058 1 1025 L O-16	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off
058 1 1025 D O-16	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali
057 1 1025 L O-16	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off
057 1 1025 D O-16	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali
058 1 1053 L O-16	Standard	D 600 × H 107	5905	46	4000	128	on-off
058 1 1053 D O-16	Standard	D 600 × H 107	5905	46	4000	128	dali
057 1 1053 L O-16	Standard	D 600 × H 107	5640	46	3000	123	on-off
057 1 1053 D O-16	Standard	D 600 × H 107	5640	46	3000	123	dali
Farbe: weiss-gold							
054 1 1025 L O-04	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off
054 1 1025 D O-04	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali
053 1 1025 L O-04	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off
053 1 1025 D O-04	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali
054 1 1053 L O-04	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	on-off
054 1 1053 D O-04	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali
053 1 1053 L O-04	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	on-off

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
053 1 1053 D O-04	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali
054 1 1025 B O-04	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali;casambi
053 1 1025 B O-04	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali;casambi
054 1 1053 B O-04	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali;casambi
053 1 1053 B O-04	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali;casambi
054 1 1025 R O-04	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off;dali
053 1 1025 R O-04	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off;dali
Farbe: weiss-schwarz							
058 1 1025 L O-04	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off
058 1 1025 D O-04	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali
057 1 1025 L O-04	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off
057 1 1025 D O-04	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali
058 1 1053 L O-04	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	on-off
058 1 1053 D O-04	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali
057 1 1053 L O-04	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	on-off
057 1 1053 D O-04	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali
058 1 1025 B O-04	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali;casambi
057 1 1025 B O-04	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali;casambi
058 1 1057 B O-04	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali;casambi
057 1 1057 B O-04	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali;casambi
058 1 1025 R O-04	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off;dali
057 1 1025 R O-04	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off;dali
055 1 1026 T O-04	Standard	D 410 × H 107	2415-2653	26	2700-6500	93-102	dali
056 1 1026 T O-04	Standard	D 410 × H 107	2415-2653	26	2700-6500	93-102	dali;casambi

Zubehör (1)

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
110 200	Zubehör Bluetooth Interface zum Steuern der Pare 1465 DALI Casambi	-

Downloads

Montageanleitung - Bronziert / Schwarz: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2021/06/ma-pare-1465.pdf>

Montageanleitung - HF-Sensor: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2023/12/MA-Pare-1465-HF-Sensor.pdf>

Benutzerhandbuch - Tunable White: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2019/10/autolight-benutzerhandbuch-web.pdf>

EULUMDAT - Bronziert / Schwarz: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2023/09/Pare-1465-bronziert-20230919.zip>

EULUMDAT - Schwarz / Gold: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2023/07/Pare-1465-schwarz-gold-270723.zip>

EULUMDAT - Schwarz / Gold - Casambi: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2023/07/pare-1465-dali-casambi-schwarz-gold-1.zip>

EULUMDAT - Schwarz / Weiss: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2023/07/Pare-1465-schwarz-weiss-270723.zip>

EULUMDAT - Schwarz / Weiss - Casambi: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2023/07/pare-1465-dali-casambi-schwarz-weiss.zip>

EULUMDAT - Silber / Weiss: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2023/06/Pare-1465-silber-weiss-202511.zip>

EULUMDAT - Weiss / Gold: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2023/07/Pare-1465-weiss-gold-270723.zip>

EULUMDAT - Weiss / Gold - Casambi: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2023/07/pare-1465-dali-casambi-weiss-gold.zip>

EULUMDAT - Weiss / Schwarz: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2023/07/Pare-1465-weiss-schwarz-270723.zip>

EULUMDAT - Weiss / Schwarz - Casambi: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2023/07/pare-1465-dali-casambi-weiss-schwarz.zip>

EULUMDAT - HF-Sensor: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2023/12/Pare-1465-hf-20231204.zip>

EULUMDAT - Tunable White: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2024/12/Pare-1465-tunable-white-eulumdat-122024.zip>

Altes Datenblatt - Bronziert / Schwarz: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1465-bicolor-bronziert-schwarz.zip>

Altes Datenblatt - Schwarz / Gold: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1465-bicolor-schwarz-gold.zip>

Altes Datenblatt - Schwarz / Gold - Casambi: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1465-bicolor-schwarz-gold-Casambi.zip>

Altes Datenblatt - Schwarz / Weiss: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1465-bicolor-schwarz-weiss.zip>

Altes Datenblatt - Schwarz / Weiss - Casambi: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1465-bicolor-schwarz-weiss-Casambi.zip>

Altes Datenblatt - Silber / Weiss: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1465-bicolor-silber-weiss.zip>

Altes Datenblatt - Weiss / Gold: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1465-bicolor-weiss-gold.zip>

Altes Datenblatt - Weiss / Gold - Casambi: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1465-bicolor-weiss-gold-Casambi.zip>

Altes Datenblatt - Weiss / Schwarz: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1465-bicolor-weiss-schwarz.zip>

Altes Datenblatt - Weiss / Schwarz - Casambi: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1465-bicolor-weiss-schwarz-Casambi.zip>

Altes Datenblatt - HF-Sensor: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1465-HF.zip>

Altes Datenblatt - Tunable White: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1465-tw.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/produkte/pare-1465-bicolor-schwarz-weiss/>