

Pare 1475 High Efficiency

Runde Wand-/Deckenleuchte mit indirekter Lichtcorona und hoher Wirtschaftlichkeit



Runde Wand-/Deckenleuchte, direktstrahlend, mit dekorativer indirekter Lichtcorona. Gehäuse Aluminiumprofil in verschiedenen Farben. Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Indirekter Lichtanteil abgedeckt mit einer transparenten Acrylscheibe. Zweiteiliges Leuchtengehäuse, montagefreundlich durch Bajonettbefestigung, ohne sichtbare Verschraubung. Leuchte mit 4 Kabeleinführungen für mittige und außermittige Einspeisung

Technische Basisdaten

Bestückung	LED
Lebensdauer	100.000 h (L80)
Schutzart	IP20
Steuerung	ON/OFF
Gewicht	5,0
Eignung	Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.
Prüfung	Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Konstruktion und Ausstattung

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen)

mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000h und einer Effizienz von bis zu 94%. Verdrahtung halogenfrei auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich.

Ausführungen (36)

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
Farbe: schwarz							
066 1 1019 L O-09	High Efficiency	D 405 × H 107	2498	18	4000	139	on-off
066 1 1019 D O-09	High Efficiency	D 405 × H 107	2498	18	4000	139	dali
065 1 1019 L O-09	High Efficiency	D 405 × H 107	2385	18	3000	133	on-off
065 1 1019 D O-09	High Efficiency	D 405 × H 107	2385	18	3000	133	dali
066 1 1028 L O-09	High Efficiency	D 605 × H 107	4591	33	4000	139	on-off
066 1 1028 D O-09	High Efficiency	D 605 × H 107	4591	33	4000	139	dali
065 1 1028 L O-09	High Efficiency	D 605 × H 107	4382	33	3000	133	on-off
065 1 1028 D O-09	High Efficiency	D 605 × H 107	4382	33	3000	133	dali
066 1 1055 L O-09	High Efficiency	D 880 × H 107	10679	76	4000	141	on-off

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
066 1 1055 D O-09	High Efficiency	D 880 × H 107	10679	76	4000	141	dali
065 1 1055 L O-09	High Efficiency	D 880 × H 107	10200	76	3000	134	on-off
065 1 1055 D O-09	High Efficiency	D 880 × H 107	10200	76	3000	134	dali
Farbe: weiss							
066 1 1019 L O-04	High Efficiency	D 405 × H 107	2498	18	4000	139	on-off
066 1 1019 D O-04	High Efficiency	D 405 × H 107	2498	18	4000	139	dali
065 1 1019 L O-04	High Efficiency	D 405 × H 107	2385	18	3000	133	on-off
065 1 1019 D O-04	High Efficiency	D 405 × H 107	2385	18	3000	133	dali
066 1 1028 L O-04	High Efficiency	D 605 × H 107	4591	33	4000	139	on-off
066 1 1028 D O-04	High Efficiency	D 605 × H 107	4591	33	4000	139	dali
065 1 1028 L O-04	High Efficiency	D 605 × H 107	4382	33	3000	133	on-off
065 1 1028 D O-04	High Efficiency	D 605 × H 107	4382	33	3000	133	dali
066 1 1055 L O-04	High Efficiency	D 880 × H 107	10679	76	4000	141	on-off
066 1 1055 D O-04	High Efficiency	D 880 × H 107	10679	76	4000	141	dali
065 1 1055 L O-04	High Efficiency	D 880 × H 107	10200	76	3000	134	on-off
065 1 1055 D O-04	High Efficiency	D 880 × H 107	10200	76	3000	134	dali
Farbe: silber							
066 1 1019 L O-16	High Efficiency	D 405 × H 107	2498	18	4000	139	on-off
066 1 1019 D O-16	High Efficiency	D 405 × H 107	2498	18	4000	139	dali
065 1 1019 L O-16	High Efficiency	D 405 × H 107	2385	18	3000	133	on-off
065 1 1019 D O-16	High Efficiency	D 405 × H 107	2385	18	3000	133	dali
066 1 1028 L O-16	High Efficiency	D 605 × H 107	4591	33	4000	139	on-off
066 1 1028 D O-16	High Efficiency	D 605 × H 107	4591	33	4000	139	dali
065 1 1028 L O-16	High Efficiency	D 605 × H 107	4382	33	3000	133	on-off
065 1 1028 D O-16	High Efficiency	D 605 × H 107	4382	33	3000	133	dali
066 1 1055 L O-16	High Efficiency	D 880 × H 107	10679	76	4000	141	on-off
066 1 1055 D O-16	High Efficiency	D 880 × H 107	10679	76	4000	141	dali
065 1 1055 L O-16	High Efficiency	D 880 × H 107	10200	76	3000	134	on-off
065 1 1055 D O-16	High Efficiency	D 880 × H 107	10200	76	3000	134	dali

Downloads

EULUMDAT - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2024/12/Pare-1475-HE-eulumdat-122024.zip>

Altes Datenblatt - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1475-High-Efficiency.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/pare-1475-high-efficiency/>