

Pare 1485

Sehr flache Wand-/Deckenleuchte mit indirekter Lichtcorona



Runde, sehr flache Wand-/Deckenleuchte, direktstrahlend, mit indirekter Lichtcorona für eine schwebende Anmutung der Leuchte. Gehäuse Aluminiumprofil in vers. Farben. Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Indirekter Lichtanteil abgedeckt mit einer transparenten Acrylscheibe. Zweiteiliges Leuchtengehäuse, montagefreundlich durch Bajonettbefestigung, ohne sichtbare Verschraubung. Leuchte mit 4 Kabeleinführungen für mittige und außermittige Einspeisung

Technische Basisdaten

Bestückung	LED
Lebensdauer	100.000 h (L80)
Schutzart	IP20
Steuerung	ON/OFF
Gewicht	4,6
Eignung	Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.
Prüfung	Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Konstruktion und Ausstattung

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen)

mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000h und einer Effizienz von bis zu 94%. Verdrahtung halogenfrei auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich.

Ausführungen (36)

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
Farbe: schwarz							
068 1 1025 L O-09	Standard	D 405 × H 80	3830	30	4000	128	on-off
068 1 1025 D O-09	Standard	D 405 × H 80	3830	30	4000	128	dali
067 1 1025 L O-09	Standard	D 405 × H 80	3661	30	3000	122	on-off
067 1 1025 D O-09	Standard	D 405 × H 80	3661	30	3000	122	dali
068 1 1045 L O-09	Standard	D 605 × H 80	5979	46	4000	130	on-off
068 1 1045 D O-09	Standard	D 605 × H 80	5979	46	4000	130	dali
067 1 1045 L O-09	Standard	D 605 × H 80	5710	46	3000	124	on-off
067 1 1045 D O-09	Standard	D 605 × H 80	5710	46	3000	124	dali
068 1 1090 L O-09	Standard	D 880 × H 80	11279	85	4000	133	on-off

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
068 1 1090 D O-09	Standard	D 880 × H 80	11279	85	4000	133	dali
067 1 1090 L O-09	Standard	D 880 × H 80	10770	85	3000	127	on-off
067 1 1090 D O-09	Standard	D 880 × H 80	10770	85	3000	127	dali
Farbe: weiss							
068 1 1025 L O-04	Standard	D 405 × H 80	3830	30	4000	128	on-off
068 1 1025 D O-04	Standard	D 405 × H 80	3830	30	4000	128	dali
067 1 1025 L O-04	Standard	D 405 × H 80	3661	30	3000	122	on-off
067 1 1025 D O-04	Standard	D 405 × H 80	3661	30	3000	122	dali
068 1 1045 L O-04	Standard	D 605 × H 80	5979	46	4000	130	on-off
068 1 1045 D O-04	Standard	D 605 × H 80	5979	46	4000	130	dali
067 1 1045 L O-04	Standard	D 605 × H 80	5710	46	3000	124	on-off
067 1 1045 D O-04	Standard	D 605 × H 80	5710	46	3000	124	dali
068 1 1090 L O-04	Standard	D 880 × H 80	11279	85	4000	133	on-off
068 1 1090 D O-04	Standard	D 880 × H 80	11279	85	4000	133	dali
067 1 1090 L O-04	Standard	D 880 × H 80	10770	85	3000	127	on-off
067 1 1090 D O-04	Standard	D 880 × H 80	10770	85	3000	127	dali
Farbe: silber							
068 1 1025 L O-16	Standard	D 405 × H 80	3830	30	4000	128	on-off
068 1 1025 D O-16	Standard	D 405 × H 80	3830	30	4000	128	dali
067 1 1025 L O-16	Standard	D 405 × H 80	3661	30	3000	122	on-off
067 1 1025 D O-16	Standard	D 405 × H 80	3661	30	3000	122	dali
068 1 1045 L O-16	Standard	D 605 × H 80	5979	46	4000	130	on-off
068 1 1045 D O-16	Standard	D 605 × H 80	5979	46	4000	130	dali
067 1 1045 L O-16	Standard	D 605 × H 80	5710	46	3000	124	on-off
067 1 1045 D O-16	Standard	D 605 × H 80	5710	46	3000	124	dali
068 1 1090 L O-16	Standard	D 880 × H 80	11279	85	4000	133	on-off
068 1 1090 D O-16	Standard	D 880 × H 80	11279	85	4000	133	dali
067 1 1090 L O-16	Standard	D 880 × H 80	10770	85	3000	127	on-off
067 1 1090 D O-16	Standard	D 880 × H 80	10770	85	3000	127	dali

Downloads

Montageanleitung - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2017/05/ma-pare-1485-1486.pdf>
EULUMDAT - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2024/12/Pare-1485-eulumdat-122024.zip>
Altes Datenblatt - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pare-1485.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/pare-1485/>