

LED PENDELLEUCHTEN

Pendere 1465

Runde Pendeleuchte in bicolor Optik



Runde Pendelleuchte in bicolor Optik, direkt-/indirektstrahlend. Gehäuse aus hochwertigem Aluminiumprofil mit farblich abgesetztem Blending. Die verfügbaren Farbkombinationen sind bei den Ausführungen aufgeführt. Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Zweiteiliges Leuchtengehäuse, montagefreundlich durch Bajonettbefestigung, ohne sichtbare Verschraubung. Mit Deckenbaldachin und werkzeuglos kürzbarer 3-fach-Stahlseilabhängung mit weißem Einspeisekabel (l=1.500mm).

Technische Basisdaten

Bestückung	LED
Lebensdauer	100.000h (L80)
Schutzart	IP20
Eignung	Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.
Prüfung	Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Konstruktion und Ausstattung

- LED-Modul mit einer Lebensdauer von 80.000 bis 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.
- LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.
- LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.
- LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.
- Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen)
- mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000h und einer Effizienz von bis zu 94%. Verdrahtung halogenfrei auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich.

Ausführungen (40)

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
Farbe: schwarz-gold							
052 3 1025 L O-09	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off
052 3 1025 D O-09	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali
051 3 1025 L O-09	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off
051 3 1025 D O-09	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali
052 3 1053 L O-09	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	on-off
052 3 1053 D O-09	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali
051 3 1053 L O-09	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	on-off

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
051 3 1053 D O-09	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali
Farbe: schwarz-weiss							
058 3 1025 L O-09	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off
058 3 1025 D O-09	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali
057 3 1025 L O-09	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off
057 3 1025 D O-09	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali
058 3 1053 L O-09	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	on-off
058 3 1053 D O-09	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali
057 3 1053 L O-09	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	on-off
057 3 1053 D O-09	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali
Farbe: silber-weiss							
058 3 1025 L O-16	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off
058 3 1025 D O-16	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali
057 3 1025 L O-16	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off
057 3 1025 D O-16	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali
058 3 1053 L O-16	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	on-off
058 3 1053 D O-16	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali
057 3 1053 L O-16	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	on-off
057 3 1053 D O-16	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali
Farbe: weiss-gold							
054 3 1025 L O-04	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off
054 3 1025 D O-04	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali
053 3 1025 L O-04	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off
053 3 1025 D O-04	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali
054 3 1053 L O-04	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	on-off
054 3 1053 D O-04	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali
053 3 1053 L O-04	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	on-off
053 3 1053 D O-04	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali
Farbe: weiss-schwarz							
058 3 1025 L O-04	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	on-off
058 3 1025 D O-04	Standard	D 405 × H 107	3783	30	4000	126	dali
057 3 1025 L O-04	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	on-off
057 3 1025 D O-04	Standard	D 405 × H 107	3616	30	3000	121	dali
058 3 1053 L O-04	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	on-off
058 3 1053 D O-04	Standard	D 605 × H 107	5905	46	4000	128	dali
057 3 1053 L O-04	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	on-off
057 3 1053 D O-04	Standard	D 605 × H 107	5640	46	3000	123	dali

Downloads

EULUMDAT - Schwarz / Gold: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2025/06/Pendere-1465-schwarz-gold-Eulumdat-202506.zip>

EULUMDAT - Schwarz / Weiss: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2025/06/Pendere-1465-schwarz-weiss-Eulumdat-202506.zip>

EULUMDAT - Silber / Weiss: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2025/06/Pendere-1465-silber-weiss-Eulumdat-202506.zip>

EULUMDAT - Weiss / Gold: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2025/06/Pendere-1465-weiss-gold-Eulumdat-202506.zip>

EULUMDAT - Weiss / Schwarz: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2025/06/Pendere-1465-weiss-schwarz-Eulumdat-202506.zip>

Altes Datenblatt - Schwarz / Gold: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pendere-1465-schwarz-gold.zip>

Altes Datenblatt - Schwarz / Weiss: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pendere-1465-schwarz-weiss.zip>

Altes Datenblatt - Silber / Weiss: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pendere-1465-silber-weiss.zip>

Altes Datenblatt - Weiss / Gold: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pendere-1465-weiss-gold.zip>

Altes Datenblatt - Weiss / Schwarz: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pendere-1465-weiss-schwarz.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/produkte/pendere-1465-schwarz-weiss/>