

LED PENDELLEUCHTEN

Pendere 1475 High Efficiency

Runde Pendelleuchte mit indirekter Lichtcorona und hoher Wirtschaftlichkeit



Runde Pendelleuchte, direktstrahlend, mit dekorativer indirekter Lichtcorona. Gehäuse Aluminiumprofil in verschiedenen Farben. Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Indirekter Lichtanteil abgedeckt mit einer transparenten Acrylscheibe. Mit Deckenbaldachin und werkzeuglos kürzbarer 3-fach Stahlseilabhngung mit weissem Einspeisekabel (l = 1.500mm).

Technische Basisdaten

Bestckung	LED
Lebensdauer	100.000 h (L80)
Schutzart	IP20
Eignung	Geeignet fr den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem EN 50172.
Prfung	Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprft.

Konstruktion und Ausstattung

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren. LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.
Betriebsgert (mit ENEC Zeichen)

mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000h und einer Effizienz von bis zu 94%. Verdrahtung halogenfrei auf Steckklemme bis 2,5mm, Durchgangsverdrahtung mglich.

Ausfhrungen (36)

Artikelnummer	Ausfhrung	Mae mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
Farbe: schwarz							
066 3 1019 L O-09	High Efficiency	D 405 x H 107	2498	18	4000	139	on-off
066 3 1019 D O-09	High Efficiency	D 405 x H 107	2498	18	4000	139	dali
065 3 1019 L O-09	High Efficiency	D 405 x H 107	2385	18	3000	133	on-off
065 3 1019 D O-09	High Efficiency	D 405 x H 107	2385	18	3000	133	dali
066 3 1028 L O-09	High Efficiency	D 605 x H 107	4591	33	4000	139	on-off
066 3 1028 D O-09	High Efficiency	D 605 x H 107	4591	33	4000	139	dali
065 3 1028 L O-09	High Efficiency	D 605 x H 107	4382	33	3000	133	on-off
065 3 1028 D O-09	High Efficiency	D 605 x H 107	4382	33	3000	133	dali
066 3 1055 L O-09	High Efficiency	D 880 x H 107	10679	76	4000	141	on-off

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
066 3 1055 D O-09	High Efficiency	D 880 × H 107	10679	76	4000	141	dali
065 3 1055 L O-09	High Efficiency	D 880 × H 107	10200	76	3000	134	on-off
065 3 1055 D O-09	High Efficiency	D 880 × H 107	10200	76	3000	134	dali
Farbe: weiss							
066 3 1019 L O-04	High Efficiency	D 405 × H 107	2498	18	4000	139	on-off
066 3 1019 D O-04	High Efficiency	D 405 × H 107	2498	18	4000	139	dali
065 3 1019 L O-04	High Efficiency	D 405 × H 107	2385	18	3000	133	on-off
065 3 1019 D O-04	High Efficiency	D 405 × H 107	2385	18	3000	133	dali
066 3 1028 L O-04	High Efficiency	D 605 × H 107	4591	33	4000	139	on-off
066 3 1028 D O-04	High Efficiency	D 605 × H 107	4591	33	4000	139	dali
065 3 1028 L O-04	High Efficiency	D 605 × H 107	4382	33	3000	133	on-off
065 3 1028 D O-04	High Efficiency	D 605 × H 107	4382	33	3000	133	dali
066 3 1055 L O-04	High Efficiency	D 880 × H 107	10679	76	4000	141	on-off
066 3 1055 D O-04	High Efficiency	D 880 × H 107	10679	76	4000	141	dali
065 3 1055 L O-04	High Efficiency	D 880 × H 107	10200	76	3000	134	on-off
065 3 1055 D O-04	High Efficiency	D 880 × H 107	10200	76	3000	134	dali
Farbe: silber							
066 3 1019 L O-16	High Efficiency	D 405 × H 107	2498	18	4000	139	on-off
066 3 1019 D O-16	High Efficiency	D 405 × H 107	2498	18	4000	139	dali
065 3 1019 L O-16	High Efficiency	D 405 × H 107	2385	18	3000	133	on-off
065 3 1019 D O-16	High Efficiency	D 405 × H 107	2385	18	3000	133	dali
066 3 1028 L O-16	High Efficiency	D 605 × H 107	4591	33	4000	139	on-off
066 3 1028 D O-16	High Efficiency	D 605 × H 107	4591	33	4000	139	dali
065 3 1028 L O-16	High Efficiency	D 605 × H 107	4382	33	3000	133	on-off
065 3 1028 D O-16	High Efficiency	D 605 × H 107	4382	33	3000	133	dali
066 3 1055 L O-16	High Efficiency	D 880 × H 107	10679	76	4000	141	on-off
066 3 1055 D O-16	High Efficiency	D 880 × H 107	10679	76	4000	141	dali
065 3 1055 L O-16	High Efficiency	D 880 × H 107	10200	76	3000	134	on-off
065 3 1055 D O-16	High Efficiency	D 880 × H 107	10200	76	3000	134	dali

Downloads

EULUMDAT - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2024/12/Pendere-1475-HE-eulumdat-122024.zip>

Altes Datenblatt - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pendere-1475-High-Efficiency.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/produkte/pendere-1475-high-efficiency/>