


LED PENDELLEUCHTEN

Pendere 2210

LED-Pendeleuchte aus nachhaltigem Material



Lineare Pendelleuchte, direkt-/indirektstrahlend. Gehäuse aus nachhaltigem und schallabsorbierenden PET-Filz (Klasse B nach DIN/EN 11654). Das eingesetzte PET-Material besteht zu 50% aus recyceltem Material und ist nach dem OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert. Das Gehäuse ist schwer entflammbar (B-s1, d0 nach DIN/EN 13501) und VOC frei (Flüchtige organische Verbindungen)

Technische Basisdaten

Bestückung	LED
Lebensdauer	50.000h
Schutzart	IP20
Steuerung	ON/OFF
Eignung	Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.
Prüfung	Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Konstruktion und Ausstattung

- Leuchte direktstrahlend:
Art.-Nr.: 270.../271...

- Leuchte direkt-/indirektstrahlend:
Art.-Nr.: 273.../274...

Mit Deckenbaldachin, transparenter Anschlussleitung und werkzeuglos kürzbarer Stahlseilaufhängung (jeweils 1.500mm Länge).

komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm².

Ausführungen (16)

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
Farbe: anthrazit							
270 3 1033 L R-25	Standard	L 1200 × B 250 × H 30	3610	33	4000	109	on-off
270 3 1033 D R-25	Standard	L 1200 × B 250 × H 30	3610	33	4000	109	dali
271 3 1033 L R-25	Standard	L 1200 × B 250 × H 30	3540	33	3000	107	on-off
271 3 1033 D R-25	Standard	L 1200 × B 250 × H 30	3540	33	3000	107	dali
270 3 1041 L R-25	Standard	L 1500 × B 250 × H 30	4513	41	4000	110	on-off
270 3 1041 D R-25	Standard	L 1500 × B 250 × H 30	4513	41	4000	110	dali
271 3 1041 L R-25	Standard	L 1500 × B 250 × H 30	4425	41	3000	108	on-off
271 3 1041 D R-25	Standard	L 1500 × B 250 × H 30	4425	41	3000	108	dali
273 3 1049 L R-25	Standard	L 1200 × B 250 × H 30	4968	49	4000	101	on-off
273 3 1049 D R-25	Standard	L 1200 × B 250 × H 30	4968	49	4000	101	dali
274 3 1049 L R-25	Standard	L 1200 × B 250 × H 30	4879	49	3000	100	on-off
274 3 1049 D R-25	Standard	L 1200 × B 250 × H 30	4879	49	3000	100	dali

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
273 3 1061 L R-25	Standard	L 1500 × B 250 × H 30	6210	61	4000	102	on-off
273 3 1061 D R-25	Standard	L 1500 × B 250 × H 30	6210	61	4000	102	dali
274 3 1061 L R-25	Standard	L 1500 × B 250 × H 30	6099	61	3000	100	on-off
274 3 1061 D R-25	Standard	L 1500 × B 250 × H 30	6099	61	3000	100	dali

Downloads

EULUMDAT - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2024/07/pendere-2210-202407.zip>

Altes Datenblatt - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Pendere-2210.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/pendere-2210/>