

Unio 110

Hochwertige LED-Einbauleuchte für Systemdecken M625 mit UGR



Einbauleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen (625mm x 625mm), direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen und einer zusätzlichen klaren Mikroprismenscheibe für diamantartige Lichtbrillanz und perfekte Entblendung mit einem UGR-Wert<19 und einem Flicker-Wert<3%. Mit Multi-Watt-Treiber und umschaltbarer Farbtemperatur.

Technische Basisdaten

Bestückung	LED
Lebensdauer	50000 h (L80)
Schutzart	IP20
Gewicht	5
Eignung	Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.
Prüfung	Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

Konstruktion und Ausstattung

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen)
mit Steckklemme bis 2,5mm², geeignet für Durchgangsverdrahtung

Ausführungen (1)

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
Farbe: weiss							
144 9 1037 D P-04	Standard	L 620 × B 620 × H 15	2380-4520	19-37	3000-4000	122-125	dali

Zubehör (2)

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
144 100	Einbaurahmen für geschnittene Decken. Abmessungen 625mm x 625mm x 40mm	39,00€
144 200	Aufbaurahmen. Abmessungen 655mm x 600mm x 67mm	39,00€

Downloads

EULUMDAT - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2024/10/Unio-110-20241007.zip>
Altes Datenblatt - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Unio-110.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/produkte/unio-110/>