

EINBAULEUCHTEN

Unio 150

LED-Einbauleuchte mit UGR



Einbauleuchte, direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Weißes Gehäuse mit Raster in transparentem Acryl oder silber matt oder schwarzes Gehäuse mit schwarzen Rastern. Lichtverteilung direkt über vier Zellenraster mit jeweils 9 Lichtkammern. Entblendung mit einem UGR-Wert<16. Die Farbtemperatur ist manuell umschaltbar.

Technische Basisdaten

Bestückung	LED
Lebensdauer	50000 h (L80)
Schutzart	IP20
Eignung	Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.
Prüfung	Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

Konstruktion und Ausstattung

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen)
mit Steckklemme bis 2,5mm², geeignet für Durchgangsverdrahtung

Ausführungen (3)

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
Farbe: schwarz							
612 9 1030 D R-09	Standard	L 620 × B 620 × H 48	3784-4033	30	3000-4000	126-136	dali
Farbe: weiss							
610 9 1030 D R-04	Standard	L 620 × B 620 × H 48	3783-4032	26	3000-4000	146-154	dali
611 9 1030 D R-04	Standard	L 620 × B 620 × H 48	3783-4032	26	3000-4000	146-154	dali

Zubehör (1)

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
610 100	Einbaurahmen für geschnittene Decken aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Abmessungen 658mm x 658mm x 26.5mm, Deckenausschnitt: 640mm x 640mm	63,00€

Downloads

Montageanleitung - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2026/05/MA-Unio-150.pdf>
EULUMDAT - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2026/05/Unio-150-LTD-062026.zip>
Altes Datenblatt - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Unio-150.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/produkte/unio-150/>