

Unio 710 LED Einbau-Downlight chlorbeständig

Downlight mit CRI>90, UGR



LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), geeignet für chlorhaltige Umgebung. Schmäler und flacher Deckenring, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 100mm. Reflektor silber matt, Ausstrahlungswinkel 50°, UGR<19. Schutzart: IP54 (Betriebsgerät IP20), Gewicht: 520g.

Technische Basisdaten

Bestückung	LED
Lebensdauer	50.000 h (L80)
Schutzart	IP54 (Betriebsgerät IP20)
Gewicht	0,52
Prüfung	Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

Konstruktion und Ausstattung

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Auf Anfrage auch mit schwarzem Reflektor und/oder schwarzem Gehäuse lieferbar.

Inklusive separatem Treiber

Ausführungen (12)

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
Farbe: weiss							
315 2 1011 L M-04	Standard	D 110 × H 79	1100	10	4000	110	on-off
315 2 1011 D M-04	Standard	D 110 × H 79	1100	10	4000	110	dali
316 2 1011 L M-04	Standard	D 110 × H 79	1000	10	3000	100	on-off
316 2 1011 D M-04	Standard	D 110 × H 79	1000	10	3000	100	dali
315 2 1015 L M-04	Standard	D 110 × H 79	1450	14	4000	104	on-off
315 2 1015 D M-04	Standard	D 110 × H 79	1450	14	4000	104	dali
316 2 1015 L M-04	Standard	D 110 × H 79	1350	14	3000	96	on-off
316 2 1015 D M-04	Standard	D 110 × H 79	1350	14	3000	96	dali
315 2 1020 L M-04	Standard	D 110 × H 79	2000	20	4000	100	on-off
315 2 1020 D M-04	Standard	D 110 × H 79	2000	20	4000	100	dali
316 2 1020 L M-04	Standard	D 110 × H 79	1850	20	3000	93	on-off
316 2 1020 D M-04	Standard	D 110 × H 79	1850	20	3000	93	dali

Downloads

EULUMDAT - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2021/02/Unio-710-ltd-20250616.zip>

Altes Datenblatt - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Unio-710-LED-Einbau-Downlight-chlorbestaendig.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/produkte/unico-710-led-einbau-downlight-chlorbestaendig/>