

EINBAULEUCHTEN · SANIERUNGSLEUCHTEN

Unio 1330 LED Einlegeleuchte

für Bandrasterdecke



Lineare Einlegeleuchte für Bandrasterdecken, direktstrahlend.
Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)
Lichtverteilung über einen opalen LED-Diffusor mit einer
zusätzlichen Mikroprismenscheibe für normgerechte
Entblendung am Arbeitsplatz. Anschluss über 500mm
Anschlussleitung mit Wieland GST 18i5 Stecker (pastellblau).
Schutzart IP20, Gewicht: 5kg

Technische Basisdaten

Bestückung	LED
Lebensdauer	50000 h (L80)
Schutzart	IP20
Gewicht	5
Prüfung	Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

Konstruktion und Ausstattung

Auf Anfrage für nahezu alle Bandrasterdecken-Systeme lieferbar.

Flyer Beleuchtungssanierung 1MB

Hocheffizienter, separater LED-Treiber

Ausführungen (4)

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
Farbe: weiss							
014 2 1037 L P-04	Standard	L 1695 × B 295 × H 30	4529	37.5	4000	121	on-off
014 2 1037 D P-04	Standard	L 1695 × B 295 × H 30	4529	37.5	4000	121	dali
013 2 1037 L P-04	Standard	L 1695 × B 295 × H 30	4295	37.5	3000	115	on-off
013 2 1037 D P-04	Standard	L 1695 × B 295 × H 30	4295	37.5	3000	115	dali

Downloads

EULUMDAT - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2024/05/Unio-1330-ltd-20240529.zip>

Altes Datenblatt - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Unio-1330-LED-Einlegeleuchte.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/produkte/unio-1330-led-einlegeleuchte/>