

EINBAULEUCHTEN

Unio 1465

Runde Deckeneinbauleuchte in bicolor Optik



Runde Deckeneinbauleuchte in bicolor Optik, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil weiß-struktur pulverbeschichtet (RAL 9016) und Dekorring in schwarz (RAL 9005), gold oder silber (RAL9006). Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Deckenausschnitt: 410mm / 610mm.

Technische Basisdaten

Bestückung	LED
Lebensdauer	100.000 h (L80)
Schutzart	IP20
Steuerung	ON/OFF
Eignung	Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.
Prüfung	Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Konstruktion und Ausstattung

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren. LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren. LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen)

mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000h und einer Effizienz von bis zu 94%. Verdrahtung halogenfrei auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich.

Ausführungen (24)

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
Farbe: weiss							
058 2 1030 L O-09	Standard	D 420 × H 80	3694	30	4000	123	on-off
058 2 1030 D O-09	Standard	D 420 × H 80	3694	30	4000	123	dali
057 2 1030 L O-09	Standard	D 420 × H 80	3608	30	3000	120	on-off
057 2 1030 D O-09	Standard	D 420 × H 80	3608	30	3000	120	dali
058 2 1046 L O-09	Standard	D 620 × H 80	5636	46	4000	123	on-off
058 2 1046 D O-09	Standard	D 620 × H 80	5636	46	4000	123	dali
057 2 1046 L O-09	Standard	D 620 × H 80	5548	46	3000	121	on-off
057 2 1046 D O-09	Standard	D 620 × H 80	5548	46	3000	121	dali
058 2 1030 L O-06	Standard	D 420 × H 80	3694	30	4000	123	on-off
058 2 1030 D O-06	Standard	D 420 × H 80	3694	30	4000	123	dali
057 2 1030 L O-06	Standard	D 420 × H 80	3608	30	3000	120	on-off
057 2 1030 D O-06	Standard	D 420 × H 80	3608	30	3000	120	dali

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
058 2 1046 L O-06	Standard	D 620 × H 80	5636	46	4000	123	on-off
058 2 1046 D O-06	Standard	D 620 × H 80	5636	46	4000	123	dali
057 2 1046 L O-06	Standard	D 620 × H 80	5548	46	3000	121	on-off
057 2 1046 D O-06	Standard	D 620 × H 80	5548	46	3000	121	dali
058 2 1030 L O-16	Standard	D 420 × H 80	3694	30	4000	123	on-off
058 2 1030 D O-16	Standard	D 420 × H 80	3694	30	4000	123	dali
057 2 1030 L O-16	Standard	D 420 × H 80	3608	30	3000	120	on-off
057 2 1030 D O-16	Standard	D 420 × H 80	3608	30	3000	120	dali
058 2 1046 L O-16	Standard	D 620 × H 80	5636	46	4000	123	on-off
058 2 1046 D O-16	Standard	D 620 × H 80	5636	46	4000	123	dali
057 2 1046 L O-16	Standard	D 620 × H 80	5548	46	3000	121	on-off
057 2 1046 D O-16	Standard	D 620 × H 80	5548	46	3000	121	dali

Downloads

EULUMDAT - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2026/02/Unio-1465-LTD-202602.zip>

Altes Datenblatt - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Unio-1465.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/produkte/unio-1465/>