

EINBAULEUCHTEN

Unio 1475

Runde Deckeneinbauleuchte



Runde Deckeneinbauleuchte, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil weiß-struktur pulverbeschichtet (RAL 9016). Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen.

Technische Basisdaten

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bestückung  | LED                                                                        |
| Lebensdauer | 100.000 h (L80)                                                            |
| Schutzart   | IP20                                                                       |
| Steuerung   | ON/OFF                                                                     |
| Eignung     | Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172. |
| Prüfung     | Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.                   |

Konstruktion und Ausstattung

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren. LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren. LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen)

mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000h und einer Effizienz von bis zu 94%. Verdrahtung halogenfrei auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich.

Ausführungen (16)

| Artikelnummer     | Ausführung      | Maße mm      | lm   | W  | K    | lm/W | Steuerung |
|-------------------|-----------------|--------------|------|----|------|------|-----------|
| Farbe: weiss      |                 |              |      |    |      |      |           |
| 066 2 1018 L O-04 | High Efficiency | D 420 × H 80 | 2424 | 18 | 4000 | 135  | on-off    |
| 066 2 1018 D O-04 | High Efficiency | D 420 × H 80 | 2424 | 18 | 4000 | 135  | dali      |
| 065 2 1018 L O-04 | High Efficiency | D 420 × H 80 | 2315 | 18 | 3000 | 129  | on-off    |
| 065 2 1018 D O-04 | High Efficiency | D 420 × H 80 | 2315 | 18 | 3000 | 129  | dali      |
| 066 2 1033 L O-04 | High Efficiency | D 620 × H 80 | 4456 | 33 | 4000 | 135  | on-off    |
| 066 2 1033 D O-04 | High Efficiency | D 620 × H 80 | 4456 | 33 | 4000 | 135  | dali      |
| 065 2 1033 L O-04 | High Efficiency | D 620 × H 80 | 4253 | 33 | 3000 | 129  | on-off    |
| 065 2 1033 D O-04 | High Efficiency | D 620 × H 80 | 4253 | 33 | 3000 | 129  | dali      |
| 066 2 1030 L O-04 | High Output     | D 420 × H 80 | 3933 | 30 | 4000 | 131  | on-off    |
| 066 2 1030 D O-04 | High Output     | D 420 × H 80 | 3933 | 30 | 4000 | 131  | dali      |
| 065 2 1030 L O-04 | High Output     | D 420 × H 80 | 3759 | 30 | 3000 | 125  | on-off    |
| 065 2 1030 D O-04 | High Output     | D 420 × H 80 | 3759 | 30 | 3000 | 125  | dali      |

| Artikelnummer     | Ausführung  | Maße mm      | lm   | W  | K    | lm/W | Steuerung |
|-------------------|-------------|--------------|------|----|------|------|-----------|
| 066 2 1050 L O-04 | High Output | D 620 × H 80 | 6139 | 50 | 4000 | 123  | on-off    |
| 066 2 1050 D O-04 | High Output | D 620 × H 80 | 6139 | 50 | 4000 | 123  | dali      |
| 065 2 1050 L O-04 | High Output | D 620 × H 80 | 5864 | 50 | 3000 | 117  | on-off    |
| 065 2 1050 D O-04 | High Output | D 620 × H 80 | 5864 | 50 | 3000 | 117  | dali      |

Downloads

EULUMDAT - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2026/03/Unio-1475-LTD-202603.zip>

Altes Datenblatt - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Unio-1475.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/produkte/unio-1475/>