

Unio 4125 LED Einbau-Downlight

Downlight mit geringer Einbautiefe



LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet. Deckenring aus Aluminium Druckguß, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 125mm. Reflektor silber facettiert mit Abdeckglas in klar, 20° Ausstrahlungswinkel oder in matt, 45° Ausstrahlungswinkel.

Technische Basisdaten

Bestückung	LED
Lebensdauer	bis 66000 h (L80)
Schutzart	IP44 (Front) / IP20 (Gehäuse)
Gewicht	0,5
Prüfung	Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

Konstruktion und Ausstattung

Inklusive separatem Treiber

Ausführungen (8)

Artikelnummer	Ausführung	Maße mm	lm	W	K	lm/W	Steuerung
Farbe: weiss							
350 2 1024 L G-04	Standard	D 145 × H 70	1632-2266	11.3-16.5	4000	138-144	on-off
350 2 1024 D G-04	Standard	D 145 × H 70	1632-2266	11.3-16.5	4000	138-144	dali
351 2 1024 L G-04	Standard	D 145 × H 70	1584-2198	11.3-16.5	3000	133-140	on-off
351 2 1024 D G-04	Standard	D 145 × H 70	1584-2198	11.3-16.5	3000	133-140	dali
350 2 1024 L M-04	Standard	D 145 × H 70	1464-2030	11.3-16.5	4000	123-129	on-off
350 2 1024 D M-04	Standard	D 145 × H 70	1464-2030	11.3-16.5	4000	123-129	dali
351 2 1024 L M-04	Standard	D 145 × H 70	1422-1973	11.3-16.5	3000	120-126	on-off
351 2 1024 D M-04	Standard	D 145 × H 70	1422-1973	11.3-16.5	3000	120-126	dali

Downloads

EULUMDAT - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/2025/03/Unio-4125-ltd-20250319.zip>

Altes Datenblatt - Standard: <https://www.saro-lux.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Unio-4125-LED-Einbau-Downlight.zip>

Stand: 06.09.2026 | Quelle: <https://www.saro-lux.de/produkte/unio-4125-led-einbau-downlight/>