ATIX

RÁPIDA PRECISA FÁCIL USO



InkTex - Oficina Principal
Av. Circunvalación del Golf Los Incas 134 - Centro empresarial
Panorama Torre 2 Piso 6 Oficina 18, Santiago de Surco, Lima, Perú
Tel +51 960 257 776 - Correo contacto@ink-tex.com

Atix - Oficina y demo room
Jr. Carlos Gutierréz Noriega 212, La Victoria, Lima, Perú
Tel +51 995 492 521 - Correo atix@ink-tex.com

www.ink-tex.com

¡RÁPIDO Y PRECISO!

2 Cabezales de impresión de alta resolución i3200
Gotas más pequeñas de 2.5pl y puntos variables
Sistema de marcha de 200 metros lineales
Hasta 60m/h de velocidad de impresión
Hasta 720x1, 200dpi de resolución de impresión

Hasta

60 m^2/h

Velocidad

Hasta

720 X 1,200 dpi

Resolución

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VELOCIDAD	
720 X 600dpi 2 pases	60m^2/h
360 X 1,800dpi 3 pases	40m^2/h
720 X 1,200dpi 4 pases	30m^2/h
720 X 1,800dpi 6 pases	20m^2/h

TINTA	
Tipo de Tinta	Tinta de Sublimación a base de agua
Número de Colores	4 Colores Cyan, Magenta, Amarillo, Negro
Capacidad de Tinta	2.5L

MATERIAL	
Ancho Máximo del Material	1,120mm
Diámetro Máximo del Material	200mm
Peso Máximo del Material	25kg
Flujo de Material	De Rollo - Sujetado

ENTORNO OPERATIVO	
Temperatura Recomendada	20°C~30°C
Humedad Recomendada	40~70%

MÁQUINA	
Peso	127kg
Dimensiones (W x D x H)	2,100 x 847 x 1,415 mm
Requisitos de Energía	0.7kW 1Φ AC 220~240V, 3A 0.7kW 1Φ AC100~120V, 6A

OTROS	
Programa RIP Disponible	Ergosoft, Onyx