APOLLON

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD MÁXIMA CALIDAD



InkTex - Oficina Principal
Av. Circunvalación del Golf Los Incas 134 - Centro empresarial
Panorama Torre 2 Piso 6 Oficina 18, Santiago de Surco, Lima, Perú
Tel +51 960 257 776 - Correo contacto@ink-tex.com

Atix - Oficina y demo room
Jr. Carlos Gutierréz Noriega 212, La Victoria, Lima, Perú
Tel +51 995 492 521 - Correo atix@ink-tex.com

www.ink-tex.com

EFICIENCIA Y PRECISIÓN
A NIVEL INDUSTRIAL

16 Cabezales de impresión de alta resolución Kyocera
Sistema de extracción de polvo y contaminación
Sistema de limpieza de faja de impresión retirable
Sistema de protección de cabezales de impresión

Hasta

335 m^2/h

Velocidad

Hasta

600 X 1,800 dpi

Resolución

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VELOCIDAD	
600 X 600dpi 1 pase	335m^2/h
600 X 600dpi 2 pases	220m^2/h
600 X 1,200dpi 4 pases	120m^2/h
600 X 1,800dpi 6 pases	80m^2/h

TINTA	
Tipo de Tinta	Tinta Reactiva o Pigmento
Número de Colores	8 Colores Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Naranja, Azul, Rojo y Verde.
Capacidad de Tinta	10L

MATERIAL	
Ancho Máximo del Material	1,900mm
Diámetro Máximo del Material	400mm 1,000mm (Opción: Desbobinador Jumbo)
Peso Máximo del Material	150kg 1,000kg (Opción: Desbobinador Jumbo)
Flujo de Material	Sistema transportador de banda adhesivo

ENTORNO OPERATIVO	
Temperatura Recomendada	20°C~30°C
Humedad Recomendada	40~70%

MÁQUINA	
Peso	Impresora: 2,800kg Secador para Reactivo : 3,850kg Secador para Pigmento : 1,470kg Desbobinador Jumbo: 300kg
Dimensiones (W x D x H)	Impresora 5,172mm x 2,441mm x 1,865mm Secador para Reactivo: 3,800mm x 6,550mm x 2,870mm Secador para Pigmento : 3,764mm x 2,200mm x 1,730mm Desbobinador Jumbo: 4,070mm x 970mm x 1,350mm
Requisitos de Energía	Impresora: 9.9 kW 1Φ AC 220-240V, A45 Secador para Reactivo : 48kW 3Φ AC380~415V, 73A Secador para Pigmento: 18.42kW 3Φ AC380~415V, 28A Desbobinador Jumbo: 1.5kW 3Φ AC 380~415V, 3.74A

OTROS	
Programa RIP Disponible	Ergosoft
Aire Comprimido	5kgf/cm^2 Mínimo