POSEIDON II

ALTO RENDIMIENTO ALTA CALIDAD



InkTex - Oficina Principal
Av. Circunvalación del Golf Los Incas 134 - Centro empresarial
Panorama Torre 2 Piso 6 Oficina 18, Santiago de Surco, Lima, Perú
Tel +51 960 257 776 - Correo contacto@ink-tex.com

Atix - Oficina y demo room
Jr. Carlos Gutierréz Noriega 212, La Victoria, Lima, Perú
Tel +51 995 492 521 - Correo atix@ink-tex.com

www.ink-tex.com

InkTex

ATix

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

8 Cabezales de impresión de alta resolución Kyocera
Sistema de refrigeración de cabezales de impresión
Sistema en forma de S para succión de papel
Motor lineal y encoder de metal para impresión de alta precisión
Hasta 760m/h de velocidad de impresión
Hasta 600 x 1,800dpi de resolución de impresión

Hasta

760 m^2/h

Velocidad

Hasta

600 X 1,800 dpi

Resolución

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VELOCIDAD	
300 X 600dpi 1 pase	760m^2/h
600 X 600dpi 1 pase	500m^2/h
300 X 1,200dpi 2 pases	350m^2/h
508 X 1,200dpi 2 pases	280m^2/h
600 X 1,800dpi 3 pases	155m^2/h

TINTA	
Tipo de Tinta	Tinta de sublimación a base de agua
Número de Colores	4 Colores Cyan, Magenta, Amarillo, Negro
Capacidad de Tinta	10L

MATERIAL	
Ancho Máximo del Material	1,820mm
Diámetro Máximo del Material	800mm
Peso Máximo del Material	700kg
Flujo de Material	De Rollo a Rollo

ENTORNO OPERATIVO	
Temperatura Recomendada	22°C-28°C
Humedad Recomendada	55-70%

MÁQUINA	
Peso	2,000kg
Dimensiones (W x D x H)	3,600x2,500x2,450 mm
Requisitos de Energía	14kW 3Φ AC 380-415V, 21.3A

OTROS	
Programa RIP Disponible	Ergosoft
Sub Unidad	Sistema Jumbo Roll (Más de 10,000m)