



Impression fixatrice à base de résines acryliques et alkydes



Avantages et qualités



- impression fixatrice idéal pour fixer le fond sur support poreux, peinture ancienne et support brut en milieu équatorial.
- Excellente accroche sur maçonnerie, bois, peintures anciennes et fonds usuel et poreux du bâtiment.
- Règle les problèmes de peinture ancienne qui farinent.
- Excellente opacité.
- Haut rendement;
- Formulation très longue durée de vie (zéro nutriments).
- Micro poreux.

Caractéristiques techniques

CLASSIFICATION norme AFNOR NF T 36-005

Famille I, classe 4a 7b2

ASPECT

Semi-tendu

ÉTAT DE FINITION

Mat soie

TAUX DE BRILLANCE norme ISO 2813

12% sous 85°

COULEUR

Blanc

RENDEMENT norme 6504-1

14 m²/Litre

CONDITIONNEMENT

4.5 kg et 17 kg

TEMPS DE SÉCHAGE ASTM 5895

Sec au touché : 45 min

Sec : 6 heures

Recouvrable : 24 heures

DENSITÉ MOYENNE

1.40 (+/- 0.05) à 25°C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

45% (+/- 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

52% (+/- 2%)

ADHÉSION norme ISO 2409

Acier : classe 0

Bois : classe 0

Placoplatre BA13 : classe 0

Support hydraulique : classe 0

PVC : classe 0

RÉSISTANCE AUX RAYURES norme ISO 2409

Acier > 4kg

ESSAI DE PLIAGE (MANDRIN CONIQUE) norme ISO 6860

Résiste

Impression fixatrice à base de résines acryliques et alkydes

Mise en œuvre

Traitez toutes fissures, supports humides ou risque de remontée d'humidité avant mise en peinture.

Proscrire toutes surépaisseurs.

Tous les travaux préparatoires et les mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Types de supports	Préparation	Apprêts
Placoplatre, béton, Et dérivés neuf	- Égrenage des supports - Lavage et brossage - Ponçage et dépoussiérage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire	- 1 couche d'EQUA FIX
Anciennes peintures Non adhérentes ou avec farinage	- Grattage/lessivage/rinçage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - Ponçage et dépoussiérage	- 1 couche d'EQUA FIX
Anciennes peintures adhérentes non brillante	- Lessivage / rinçage - Nettoyant anti fongicide si nécessaire - Ponçage et dépoussiérage - Dégraissage si nécessaire	- 1 couche d'EQUA FIX

Pour toutes autres applications, veuillez nous consulter.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Fiche de données de sécurité disponible sur www.nikkal.fr.
Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et de humidité
Utiliser rapidement après ouverture.

DÉCHET

Ne pas jeter dans les égouts et respecter la législation en vigueur pour l'élimination des déchets.

COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient 0 g/l de COV.

Impression fixatrice à base de résines acryliques et alkydes

Matériel d'application

NETTOYAGE DU MATÉRIEL à l'eau immédiatement après utilisation.

BROSSERIE

Finition classique		Fabricant pour longtemps CCAI DEPUIS 1989 Réf: 890 PC Réf: 674 Réf: 890 AC Réf: 890 BAC
Finition haute qualité		Fabricant pour longtemps CCAI DEPUIS 1989 Réf: 88 BB Réf: 515 BB Réf: 89 BBC Réf: 89 BBAC

ROULEAU

Finition haute qualité	support rugueux support lisse 	Fabricant pour longtemps CCAI DEPUIS 1989 support rugueux Réf: 1583 support lisse Réf: 1532
------------------------	--	--

MANCHON

Finition haute qualité	support rugueux support lisse 	Fabricant pour longtemps CCAI DEPUIS 1989 support rugueux Réf: 2583 support lisse Réf: 2532
------------------------	--	--

AIRLESS

		 BUSE HEA TR1 - 5191 Réf: TITANBUSE519 pression recommandée : 95 bars dilution : 0.5 litre
---	--	---

Pour toutes autres marques de brosse ou machine, veuillez nous consulter.