БАГАТОШАРОВА СИСТЕМА

RAYSTON FLOOR PUC 30

ОПИС: Трикомпонентна система на основі поліуретан-цементу, 100% вміст сухої речовини, пігментована, призначена для захисту бетонних поверхонь і підлог у приміщеннях з підвищеними гігієнічними та температурними вимогами, таких як консервні заводи, камери глибокого заморожування тощо

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

Система Rayston Floor PUC 30 — ідеальний вибір для покри
високим навантаженням тощо.



ПЕРЕВАГИ:

- Відмінна адгезія до бетонних, цементно-піщаних і кам'яних осно
- Стійкість до термічних шоків (залежно від товщини шару)
- Висока хімічна стійкість
- Легке очищення, включно з мийкою під високим тиском
- Широка кольорова гама

ЕТАПИ СИСТЕМИ

Назва	Опис	Площа м²	Розхід кг/ м2	Кількість
Raycrete SL	Праймер	**100,00**	**1,75**	**175**
Raycrete SL	Трикомпонентна цементно-поліуретанова система, стійкиа до органічних кислот та мийних засобів. Нанесення від 4 до 6 мм	**100,00**	**6**	**600**

Для інших товщин проконсультуйтесь з технічним відділом.

Різні продукти повинні підбиратися відповідно до потреб основи та умов проведення робіт. Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до технічних паспортів продукції Rayston..