SYSTÈME RONDIER RFID

RS2013

Solution complète de contrôle de ronde électronique



60 000
Enregistrements horodatés en mémoire

4 000 pts/min
Vitesse de transfert USB vers le logiciel

227 g
Boîtier en aluminium durci

IP67
Protection contre la poussière et l'immersion temporaire

SECTEURS

- Sécurité et gardiennage
- Industrie et logistique
- Santé et médico-social
- Bâtiments et infrastructures
- Hôtellerie et commerce

Chaque passage de ronde, enregistré et vérifiable.

Le système RS2013 associe un lecteur RFID robuste, des points de contrôle sans contact et le logiciel Vigironde. Il permet d'enregistrer et d'horodater les passages lors des rondes de surveillance ou de vérification, puis d'exploiter les données collectées à travers des rapports d'activité.

// **Lecteur RS2013**	Lecteur portable RFID, étanche, en aluminium durci, avec une capacité de 60 000 enregistrements horodatés.
// **Points de ronde RFID**	Points de contrôle sans contact, étanches, à fixer par vis ou collage. Nombre de points illimité.
// **Logiciel Vigironde**	Gestion multirondes et multisites, analyse des écarts, rapports d'activité et export des données.
// **Prêt à l'emploi**	Pack comprenant le lecteur RS2013, 20 points de contrôle RFID, le logiciel Vigironde, les accessoires et la documentation.



→ Le lecteur de ronde



→ Le point de contrôle RFID



→ Le logiciel Vigironde

Dakkom SAS
16 rue Jean-Jacques Rousseau, 92130 Issy-les-Moulineaux, France
T. +33 1 47 86 95 33
E. info@dakkom.com
dakkom.com

© Dakkom 2026 · Tous droits réservés · Document non contractuel · 26.10.23

Principe de fonctionnement

01

Collecter

L'agent présente le lecteur RS2013 devant chaque point de contrôle RFID. La lecture est confirmée par un signal lumineux et une vibration.

02

Transférer

Les données enregistrées sont transférées du lecteur vers le logiciel Vigironde par connexion USB.

03

Analyser

Le logiciel Vigironde permet de consulter les passages enregistrés et de générer des rapports d'activité, après transfert des données.

Caractéristiques techniques

Lecteur RS2013

Technologie	RFID 125 kHz, lecture sans contact
Portée de lecture	Jusqu'à 6 cm
Confirmation de lecture	LED et vibreur
Mémoire	60 000 enregistrements horodatés
Transfert	USB, jusqu'à 4 000 points/min
Batterie	Rechargeable, 3,7 V – 800 mAh
Autonomie	Grande autonomie avant recharge
Boîtier	Aluminium durci, revêtement polymère
Indice de protection	IP67
Dimensions	144 × 47 × 30 mm
Poids	227 g

Points de ronde RFID

Technologie	RFID 125 kHz, sans contact
Dimensions	Ø 28 mm × 4 mm
Fixation	Trou de Ø 4 mm, fixation par vis ou collage
Quantité	Nombre illimité de points de contrôle sur les parcours

Logiciel Vigironde

Rondes	Gestion illimitée, multirondes et multisites
Rapports	Édition de rapports et rapports d'incidents
Analyse	Passages manquants, hors ronde, points étrangers ou inconnus
Export	Excel, OpenOffice, PDF, XML
Installation	Sans licence ni dongle, détection automatique du lecteur
Compatibilité	Windows XP SP2 et Windows 7, Framework 4 (fourni)

LE PACK COMPREND

- / Lecteur RS2013
- / Chargeur
- / Étui de protection
- / Câble de liaison PC (USB)
- / 20 points de ronde RFID
- / Logiciel multirondes Vigironde
- / Manuel papier et PDF

OPTIONS

- \+ Points de ronde supplémentaires
- \+ Lecteur RS2013 supplémentaire

Un projet de contrôle de ronde ?

Nos équipes vous accompagnent du choix à la mise en service.

T. +33 1 47 86 95 33

E. info@dakkom.com

dakkom.com →

Dakkom SAS

16 rue Jean-Jacques Rousseau, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

© Dakkom 2026 · Tous droits réservés · Document non contractuel · 26.10.23