
Entlüftungs-Rückschlagventil

Exhaust check valve


Modell/Artikelnummer Model/Part number	**ERV-G1/4**
Anwendung Application	Schutz vor Staub, Schmutz und Wasser. Protection against dust, dirt and water
Geeignete Geräte Suitable equipment	Magnetventilausgänge, pneumatische Schwenkantriebe. Solenoid valve outlet ports, pneumatic part turn actuators.
Material Material	PA6 Schwarz, inkl. 2x O-Ring EPDM70 PA6 black, incl. 2x o-ring EPDM70
Anschluss Port	Geeignet für G 1/4" bzw. NPT 1/4" Suitable for G1/4" or NPT 1/4"
Arbeitsdruck Operating pressure	Max. 10 bar
Medium Medium	Geölte / nicht-geölte Druckluft, Schutzgase Lubricated / non lubricated compressed air, inert gases
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-20 °C ... +80 °C




Funktion Function



Maßzeichnung Dimensions






Entlüftungs-Rückschlagventil

Exhaust check valve

Modell/Artikelnummer Model/Part number	**ERV-M12X1**
Anwendung Application	Schutz vor Staub, Schmutz und Wasser. Protection against dust, dirt and water
Geeignete Geräte Suitable equipment	Pneumatische Endschalterboxen, sonstiges Pneumatic limit switch boxes, miscellaneous
Material Material	PA6 Schwarz, inkl. 2x O-Ring EPDM70 PA6 black, incl. 2x o-ring EPDM70
Anschluss Port	Geeignet für M12X1 Suitable for M12X1
Arbeitsdruck Operating pressure	Max. 10 bar
Medium Medium	Geölte / nicht-geölte Druckluft, Schutzgase Lubricated / non lubricated compressed air, inert gases
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-20 °C ... +80 °C



Funktion Function



Maßzeichnung Dimensions

