Presvac

Centrífugas de Laboratorio



DCS-16 RVT PLUS

Calidad ISO 9001/13485

Calle 34 (Ex Francia) Nº 3917, San Martín - B1650IHM - Bs. As. - Arg.
+54 11 4755-7780 / 4004 +54 11 2488 7703
www.presvac.net presvac@presvac.net

Centrífugas de Laboratorio

DCS-16 RVT PLUS



Versatilidad y precisión para el trabajo diario.

La centrífuga **DCS-16 RVT PLUS** es una solución de mediana capacidad diseñada para laboratorios, centros de investigación y bancos de sangre, ideal para procedimientos de rutina, procedimientos de muestras y pruebas cruzadas.

Su sistema de rotores intercambiables permite adaptarse a distintos tipos de muestras, combinando flexibilidad operativa con resultados confiables.

Operación y programación

La **DCS-16 RVT PLUS** permite programar el tiempo, velocidad, aceleración y el frenado de cada ciclo. Su pantalla LCD muestra en tiempo real la velocidad, RCF, el tiempo transcurrido y el estado del equipo.

El almacenamiento de hasta 50 programas facilita la repetición de procedimientos habituales, reduce los tiempos de configuración y permite mantener condiciones de trabajo consistentes.

Características clave
- Motor libre de mantenimiento
- Pantalla LCD con monitoreo en tiempo real (RCF, velocidad, estado)
- Programación completa de ciclos (tiempo, velocidad, aceleración y frenado)
- Almacenamiento de hasta 50 programas

Control y seguridad
- Alarmas por desbalanceo, tapa abierta y sobrevelocidad
- Sistema de bloqueo de tapa
- Autochequeo del equipo
- Conexión a PC

Member of CISQ Federation RINA IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM EN ISO 13485

Member of CISQ Federation RINA IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001

anmat Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

+54 11 2488 7703 presvac@presvac.net presvac.net

Procesamiento



Visualización del programa en uso

Selección del programa a utilizar

Creación y almacenamiento

Eliminación de programas en memoria

Conexión y transferencia de datos a PC

Habilitación del sistema de almacenamiento de datos

Visualización de fecha y hora

ROTORES INTERCAMBIABLES

Tipo	Modelo	Capacidad	Compatible con adaptadores 5 o 8 ml
 Oscilante ***Swing Bucket*** 3500 RPM	CP-16	16 x 15 ml	Si
	CP-24	24 x 15 ml	Si
	CP-6/50	6 x 50 ml	No
	CP-4/50	4 x 50 ml	No
 Angular ***Fixed angle rotor*** 5000 RPM	CF-36	36 x 8 ml	No
	CF-24	24 x 15 ml	Si
	CF-16	16 x 15 ml	Si
	CF-12	12 x 15 ml	Si
	CF-6	6 x 15 ml	Si

+54 11 2488 7703 presvac@presvac.net presvac.net

Presvac

+54 11 2488 7703 presvac@presvac.net
presvac.net